

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/reduktor-perun-do-argonu-i-co2-slight-p-3948.html>

## Reduktor Perun do Argonu i CO2 - SLIGHT

Cena brutto	<b>200,00 zł</b>
Cena netto	<b>162,60 zł</b>
Numer katalogowy	<b>W212-6500</b>
Kod producenta	<b>SLRBArg/CO2-0,25WM</b>
Kod EAN	<b>5902241410011</b>
Producent	<b>PERUN</b>

### Opis produktu

Reduktory butlowe jednostopniowe ze wskaźnikami manometrycznymi pozwalają na obniżenie ciśnienia gazów pobieranych z butli i pomiar ich wypływu na wylocie reduktora.

Reduktory te wyposażone są we wskaźniki manometryczne przepływu gazu wyskalowane w dm<sup>3</sup>/min w dwóch podziałkach tj. dla argonu i dwutlenku węgla. Maksymalne ciśnienie przy przepływie 20 dm<sup>3</sup>/min wynosi 2,5 bara (0,25 MPa).

#### ZASTOSOWANIE

Reduktory butlowe ze wskaźnikiem manometrycznym stosowane są do prac spawalniczych przy spawaniu w osłonach gazów ochronnych: argonu i dwutlenku węgla. Przy spawaniu w osłonie argonu i dwutlenku węgla, reduktory posiadają wymagane przepustowości tj. max 20 dm<sup>3</sup>/min

### Parametry

- Rodzaj gazu: Argon/CO2
- Znamionowe ciśnienie wlotowe: 200 bar
- Znamionowa przepustowość: 1,2 m<sup>3</sup>/h
- Gwint na wlocie: W21,8x1/14
- Gwint na wylocie: g1/4
- Króciec wylotowy: 6,3 mm