

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/reduktor-perun-do-argonu-i-co2-slight-p-3948.html>

Reduktor Perun do Argonu i CO2 - SLIGHT

Cena brutto	207,00 zł
Cena netto	168,29 zł
Numer katalogowy	W212-6500
Kod producenta	SLRBArg/CO2-0,25WM
Kod EAN	5902241410011
Producent	PERUN

Opis produktu

Reduktory butlowe jednostopniowe ze wskaźnikami manometrycznymi pozwalają na obniżenie ciśnienia gazów pobieranych z butli i pomiar ich wypływu na wylocie reduktora.

Reduktory te wyposażone są we wskaźniki manometryczne przepływu gazu wyskalowane w dm³/min w dwóch podziałkach tj. dla argonu i dwutlenku węgla. Maksymalne ciśnienie przy przepływie 20 dm³/min wynosi 2,5 bara (0,25 MPa).

ZASTOSOWANIE

Reduktory butlowe ze wskaźnikiem manometrycznym stosowane są do prac spawalniczych przy spawaniu w osłonach gazów ochronnych: argonu i dwutlenku węgla. Przy spawaniu w osłonie argonu i dwutlenku węgla, reduktory posiadają wymagane przepustowości tj. max 20 dm³/min

Parametry

- Rodzaj gazu: Argon/CO2
- Znamionowe ciśnienie wlotowe: 200 bar
- Znamionowa przepustowość: 1,2 m³/h
- Gwint na wlocie: W21,8x1/14
- Gwint na wylocie: g1/4
- Króciec wylotowy: 6,3 mm