

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/sherman-digimig-200gd-synergia-p-591.html>

Sherman DigiMig 200GD Synergia

Cena brutto	2 250,00 zł
Cena netto	1 829,27 zł
Kod producenta	SDIGITECMIG200GD
Kod EAN	5906372629038
Producent	SHERMAN
Napięcie zasilania (V)	230
Prąd max(A)	200
Ilość rolek podających drut	2
Ciężar (KG)	13

Opis produktu

Sherman DIGIMIG 200GD Synergia 3w1 Mig/MMA/Tig Lutospawanie

Jedyna spawarka MIG z pamięcią 30 ustawień !

Synergiczna spawarka DIGIMIG 200GD służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych. Urządzenie skierowane jest do zawodowców ceniących jakość i niezawodność. Umożliwia spawanie metodami MIG/MAG, MMA (elektrodą otuloną) i Lift TIG. Stosowane może być również do lutospawania cienkich (do 3mm) blach ocynkowanych. Dzięki zmianie polaryzacji urządzenie pozwala spawać metodą MIG/MAG z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych jak i samoosłonowych drutów proszkowych.

Spawarka umożliwia podłączenie uchwytu typu Spool Gun (SG) z zamontowanym w nim mini podajnikiem drutu i szpulą D100 drutu stalowego lub kolorowego, dzięki czemu można spawać dwoma różnymi drutami bez konieczności przezbrajania urządzenia.

Cyfrowe sterowanie pozwala na pełną regulację parametrów, dynamiki łuku, charakterystyki oraz trybu pracy spawarki. Zastosowane w spawarce ustawienia synergiczne znacznie upraszczają jej obsługę i pozwalają na użytkowanie przez osoby z mniejszym doświadczeniem oraz hobbystów.

Urządzenie posiada pamięć ostatniego ustawienia, czyli po jego wyłączeniu i ponownym załączeniu przywracane są ostatnio ustawione parametry oraz możliwość zapamiętania 30 zestawów ustawień (po 10 dla każdej metody spawania).

Urządzenie wykonane jest w technologii IGBT pozwalającej na znaczną redukcję masy i gabarytów spawarki oraz wzrost wydajności przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii.

Spawarka znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nienarażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych. W komplecie znajduje się uchwyt spawalniczy MIG oraz przewód masowy.

Wyposażenie

- Uchwyt mig MB15 3m
- Przewód masowy
- Instrukcja obsługi

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 200A/30%; 110A/100%

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- **Zasilanie:** 230V
 - **Zabezpieczenie sieci:** 20A
 - **Zakres regulacji prądu:** płynny 40-200A
 - **Szpula drutu:** 5kg
 - **Rolki:** 2
 - **Wymiary:** 440 x 205 x 375 mm
 - **Waga:** 13 kg