

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-aristo-mig-500ix-robust-feed-pulse-w-basic-chlodnica-cool-2-wozek-p-4515.html>



Spawarka Aristo Mig 500ix + Robust Feed Pulse W basic + Chłodnica Cool 2 + wózek

Numer katalogowy	0446200880
Kod producenta	0446200880
Producent	ESAB

Opis produktu

Aristo500ix to przenośne inwertorowe źródło prądu spawania do ciężkich zastosowań przemysłowych. Wytrzymała modułowa obudowa odporna na uszkodzenia mechaniczne. W połączeniu z podajnikiem RobustFeedU6 lub Pulse to doskonałe rozwiązanie, które sprawdzi się w wymagających zastosowaniach obejmujących spawanie pulsacyjne.

Aristo 500ix wyposażyliśmy w grube metalowe płyty boczne z podwójnie wygiętymi panelami oraz duże nóżki zapewniające dobry prześwit i umożliwiające stosowanie urządzenia w wymagających warunkach. Duże płyty boczne zapewniają łatwy dostęp na potrzeby prac serwisowych i konserwacji. Ergonomiczne i bezpieczne uchwyty mają oznaczenia służące do zaczepienia zawiesia, co upraszcza przemieszczanie sprzętu. Jednostka wyposażona jest w solidny wózek z wyznaczonymi punktami do zaczepienia zawiesia, miejsce na uchwyt i duże wieszaki na przewody.

- **Zaawansowany proces Pulse** umożliwia obniżenie mocy cieplnej i ogranicza rozpryski do minimum
- **Inteligentny system spawania QSet™**
- **Opcje wypełniania krateru, regulacji czasu upalania drutu iSCT** (short circuit termination) zapewniają wolne od wad zakończenie procesu spawania.
- **Solidny i wytrzymały** – klasa ochrony IP23 do zastosowań na zewnątrz i we wnętrzach w wymagających warunkach
- Kompatybilność z podajnikami RobustFeedU6 iPulse-wytrzymałymi przenośnymi podajnikami oferującymi niezrównaną wydajność podawania
- **Spawanie MMA** i łobienie dostępne z poziomu podajnika

Podajnik drutu **Robust Feed** odznacza się ergonomiczną, solidną i szczelną konstrukcją oraz zapewnia nieocenioną pomoc w sytuacji, gdy kluczowe znaczenie mają takie cechy jak wygoda przenoszenia i wytrzymałość. Nowe podajniki drutu do spawania impulsowego wyposażyliśmy w nowatorski system precyzyjnego podawania drutu, idealnie sprawdzający się w wymagających zastosowaniach. Dodatkowe funkcje to między innymi gniazdo do spawania MMA i zintegrowany przepływomierz oraz podgrzewana komora podajnika.

W podajniku Robust Feed Pulse można łatwo znaleźć, ustawić i wyregulować dowolną funkcję sterowania. Wszystkie podajniki są wyposażone w linie synergiczne uwzględniające szeroką gamę drutów ze stali niskowęglowej, aluminium i stali nierdzewnej.

*zdjęcia poglądowe

Wyposażenie

- Chłodnica cieczy Cool 2 (0465427880)
- Podajnik Robust Feed Pulse W basic (0445800894)
- Zespół przewodów Water 70mm² - 2m (0446255890)
- Zestaw jezdny 4-kołowy (pod butlę) Warrior/Aristo 3 in 1 (0349313450)

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- Przewód masowy
 - Instrukcja obsługi

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 500A/60%; 400A/100%
- **Zasilanie:** 400V, 3 fazy
- **Zabezpieczenie sieci:** 35A
- **Zakres regulacji prądu:** 16-500A
- **Szpula drutu:** 15kg
- **Rolki:** 4 (podajnik zewnętrzny)
- **Wymiary:** 712 x 325 x 470 mm
- **Waga:** 58,5,5 kg