



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-aristo-mig-u5000iw-weld-cloud-podajnik-aristo-feed-3004w-z-panelem-u6-wozek-p-4512.html>



Spawarka Aristo Mig U5000iw Weld Cloud + podajnik Aristo Feed 3004w z panelem U6 + wózek

Cena brutto	55 703,00 zł
Cena netto	45 286,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	powyżej 14 dni
Numer katalogowy	0445400883
Kod producenta	0445400883
Producent	ESAB

Opis produktu



Aristo Mig U5000iw Weld Cloud

Wieloprocessowe źródło prądu spawania metodami MIG/MAG łukiem zwarciovym, natryskowym oraz impulsowym i MMA z wyborem typu i średnicy elektrody. Posiada możliwość spawania metodą TIG HF z bezstykowym zajarzaniem i funkcją pulsacyjną. Źródła prądu o wysokim cyklu pracy przeznaczone są również do procesów zautomatyzowanych i zrobotyzowanych. Urządzenia posiadają zabudowę modułową z oddzielnym blokiem mocy, układami sterowania oraz zewnętrznym układem chłodzenia cieczy.

Zastosowanie:

- Przemysł samochodowy
- Stanowiska zmechanizowane
- Remonty i regeneracje
- Odlewnie - uzupełnianie ubytków
- Ośrodki szkolenia spawaczy
- Lutowanie materiałów ocynkowanych



Podajnik Aristo Feed 3004w z panelem U6

Podajnik kompatybilny jest ze źródłami prądu z serii Aristo. 4-rolkowe układy podawania drutu z rolkami o średnicy 30 mm przeznaczone są do spawania drutami pełnymi i rdzeniowymi o średnicy 0,6 - 1,6 mm. Wersja "w" wyposażony jest w system ELP, który aktywuje pompę w chwili podłączenia uchwytów MIG/MAG chłodzonych cieczą.

Wyposażenie

- Aristo™ Feed 3004w z panelem U6 (0460526896)
- Zespół przewodów 1,7 m/w (0459528970)
- Wózek jezdny 4 - kołowy z trzpieniem (0458530880)
- Przewód zasilający z wtyczką
- Instrukcja obsługi

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 60%/500A; 100%/400A
- **Zasilanie:** 400V, 3 fazy
- **Zabezpieczenie sieci:** 32A
- **Zakres regulacji prądu:** 16-500A
- **Szpuła drutu:** 18kg
- **Rolki:** 4 (podajnik zewnętrzny)
- **Wymiary:**
 - 625 x 394 x 776 mm (spawarka)
 - 690 x 275 x 420 mm (podajnik)
- **Waga:**
 - 92 kg (spawarka)
 - 15 kg (podajnik)