

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-elektrodowa-esab-rogue-es-180i-ce-p-3654.html>



## Spawarka elektrodowa Esab Rogue ES 180i CE

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Cena brutto            | <b>1 320,00 zł</b>   |
| Cena netto             | <b>1 073,17 zł</b>   |
| Kod producenta         | <b>0700500077</b>    |
| Kod EAN                | <b>7330725066054</b> |
| Producent              | <b>ESAB</b>          |
| Napięcie zasilania (V) | <b>230</b>           |
| Prąd max(A)            | <b>180</b>           |
| Ciężar (KG)            | <b>6,8</b>           |

### Opis produktu

#### ESAB Rogue ES 180i

Rogue to solidne i trwałe źródło zasilania dla profesjonalnego spawacza. Maszyna zapewnia najnowocześniejsze parametry spawania i niezawodność dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej elektroniki mocy i sterowania cyfrowego; zapewniając precyzyjny spójny łuk.

Rogue zapewnia płynną moc spawania prądem stałym (DC), która pozwala spawać różne metale, takie jak stal stopowa i niestopowa, stal nierdzewna i żeliwo. Ustawienia Arc Froce i Hot Start są regulowane i pomagają użytkownikowi znaleźć właściwy łuk dla danego zadania. Cyfrowy mikroprocesor precyzyjnie kontroluje wszystkie funkcje i zapewnia najlepszą w swojej klasie wydajność spawania w całym zakresie natężeń prądu urządzenia. Rogue może być używany z elektrodami o średnicy do 4,0 mm.

Rogue może łatwo wykonać spawanie TIG za pomocą startu „Lift TIG”. Wyposaż źródło zasilania w opcjonalny uchwyt TIG, który ma wbudowany zawór gazu, reduktor, oraz butlę gazu, a będziesz gotowy do spawania stali lub stali nierdzewnej, z materiałem wypełniającym lub bez niego.

#### Cechy:

- Doskonała charakterystyka łuku
- Współpracuje z generatorem - odpowiedni do użytku z generatorami (zalecane 20 kW).
- Łatwy w użyciu - ustaw prąd spawania i spawaj z doskonałym rezultatem
- Praktyczna konstrukcja - sprawia, że źródło zasilania jest łatwe do przenoszenia, co umożliwia korzystanie z niego niemal w każdym miejscu pracy
- Solidna konstrukcja - IP23S
- PFC zapewnia stabilny łuk, odporny na wahania mocy nawet podczas pracy na długich przedłużaczach do 100 m (tylko wersja PRO).

#### Zastosowanie:

- Naprawa i konserwacja
- Budownictwo cywilne
- Sprzęt rolniczy
- Produkcja przemysłowa i ogólna

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

---

## Wypasażenie

- Przewód masowy 3 metry z zaciskiem
- Przewód elektrodowy 3 metry
- Pasek na ramię
- Instrukcja obsługi

## Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 180A/25%; 97A/60%; 75A/100%
- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 25A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 10-180A
- **Wymiary:** 403 x 153 x 264 mm
- **Waga:** 6,8 kg