

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-elektrodowa-esab-rogue-es-180i-pro-ce-zestaw-tig-lift-p-3858.html>

## Spawarka elektrodowa Esab Rogue ES 180i PRO CE zestaw TIG Lift

Cena brutto	<b>2 090,00 zł</b>
-------------	--------------------

Cena netto	<b>1 699,19 zł</b>
------------	--------------------

Kod producenta	<b>0700500078</b>
----------------	-------------------

Kod EAN	<b>7330725066061</b>
---------	----------------------

Producent	<b>ESAB</b>
-----------	-------------

Napięcie zasilania (V)	<b>230</b>
------------------------	------------

Prąd max(A)	<b>180</b>
-------------	------------

Ciężar (KG)	<b>8,4</b>
-------------	------------

### Opis produktu

#### ESAB Rogue ES 180i PRO

Rogue to solidne i trwałe źródło zasilania dla profesjonalnego spawacza. Maszyna zapewnia najnowocześniejsze parametry spawania i niezawodność dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej elektroniki mocy i sterowania cyfrowego; zapewniając precyzyjny spójny łuk.

Rogue zapewnia płynną moc spawania prądem stałym (DC), która pozwala spawać różne metale, takie jak stal stopowa i niestopowa, stal nierdzewna i żeliwo. Ustawienia Arc Froce i Hot Start są regulowane i pomagają użytkownikowi znaleźć właściwy łuk dla danego zadania. Cyfrowy mikroprocesor precyzyjnie kontroluje wszystkie funkcje i zapewnia najlepszą w swojej klasie wydajność spawania w całym zakresie natężeń prądu urządzenia. Rogue może być używany z elektrodami o średnicy do 4,0 mm.

Rogue może łatwo wykonać spawanie TIG za pomocą startu „Lift TIG”. Wyposaż źródło zasilania w opcjonalny uchwyt TIG, który ma wbudowany zawór gazu, reduktor, oraz butlę gazu, a będziesz gotowy do spawania stali lub stali nierdzewnej, z materiałem wypełniającym lub bez niego.

#### Cechy:

- Doskonała charakterystyka łuku
- Współpracuje z generatorem - odpowiedni do użytku z generatorami (zalecane 20 kW).
- Łatwy w użyciu - ustaw prąd spawania i spawaj z doskonałym rezultatem
- Praktyczna konstrukcja - sprawia, że źródło zasilania jest łatwe do przenoszenia, co umożliwia korzystanie z niego niemal w każdym miejscu pracy
- Solidna konstrukcja - IP23S
- PFC zapewnia stabilny łuk, odporny na wahania mocy nawet podczas pracy na długich przedłużaczach do 100 m (tylko wersja PRO).

#### Zastosowanie:

- Naprawa i konserwacja
- Budownictwo cywilne
- Sprzęt rolniczy
- Produkcja przemysłowa i ogólna



## Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A  
94-103 Łódź  
NIP: 7272797306  
sklep@ass.info.pl

---

## Wypasażenie

- Przyłbica automatyczna samościemniająca Control D510G 9-13DIN
- Reduktor Ar/CO2 mini 2 manometry
- Butla gazowa Argon 8l pełna 150BAR nowa
- Uchwyt TIG Lift Control 17V 4m
- Wąż gazowy
- Przewód masowy 3 metry z zaciskiem
- Przewód elektrodowy 3 metry
- Pasek na ramię
- Instrukcja obsługi

## Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 180A/25%; 116A/60%; 90A/100%
- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 20A
- **Zakres regulacji prądu: płynny** 10-180A
- **Wymiary:** 403 x 153 x 264 mm
- **Waga:** 8,4 kg