

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-elektrodowa-esab-rogue-es-250i-ce-p-5264.html>

Spawarka elektrodowa Esab Rogue ES 250i CE

Cena brutto	5 800,00 zł
Cena netto	4 715,45 zł
Kod producenta	0700500250
Kod EAN	7330725082658
Producent	ESAB
Napięcie zasilania (V)	400
Prąd max(A)	250
Ciężar (KG)	14,3

Opis produktu



ESAB Rogue ES 250i

Rogue ES 250i to spawalnicze źródło prądu przeznaczone do spawania elektrodami otulonymi MMA (w tym elektrodą celulozową) oraz spawania metodą TIG z zajarzaniem Live TIG.

Maksymalny prąd wyjściowej 250 A w połączeniu z wysokim cyklem pracy Rogue ES 250i zapewnia optymalną moc niezbędną do wykonania szerokiego zakresu zadań spawalniczych, od napraw i konserwacji po realizację projektów w przemyśle ciężkim.

Urządzenie posiada wiele możliwości regulacji, takich jak Hot Start i Arc Force, aby dostosować łuk do żądanych preferencji i rodzaju elektrody. Specjalny tryb 6010 zapewnia dodatkową moc do spawania elektrodami celulozowymi, umożliwiając uzyskanie najwyższej jakości wykonywanych złączy spawanych.

Kompaktowe wymiary całej linii ESAB Rogue ułatwiają przemieszczanie się między stacjami roboczymi lub miejscami pracy, pomagając maksymalizować wydajność i produktywność. Zaprojektowane z myślą o trwałości, charakteryzują się wytrzymałą konstrukcją, która wytrzyma trudny intensywny użytkownik. Od solidnej obudowy po solidne komponenty wewnętrzne, każdy aspekt został zaprojektowany z myślą o długotrwałej niezawodności w wymagających warunkach pracy.

- Wysoka moc i cykl pracy
- System LiveTIG zapewniający niezawodne i bezpieczne zajarzanie łuku TIG
- Funkcje Hot Start i Arc Force umożliwiające jeszcze lepszą kontrolę nad spoinami
- Wysoka efektywność energetyczna
- Doskonała wydajność łuku
- Cyfrowy interfejs użytkownika z jasnym wyświetlaczem
- Trwała konstrukcja obudowy
- Opcjonalny pilot zdalnego sterowania zapewniający wyższą produktywność w zastosowaniach w terenie
- W zestawie wysokiej jakości uchwyt elektrodowy

Zastosowania:

- Produkcja przemysłowa i ogólna
- Regeneracja i naprawy
- Montaż konstrukcji stalowych
- Przemysł lekki
- Produkcja ogólna

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

Wyposażenie

- Przewód masowy - 3 metrowy
- Przewód elektrodowy - 3 metrowy
- Instrukcja obsługi

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 250A/30%; 204A/60%; 158A/100A
- **Zasilanie:** 400V, 3 fazy
- **Zabezpieczenie sieci:** 32A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 10-250A
- **Wymiary:** 477 x 188 x 360 mm
- **Waga:** 14,3 kg