



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-elektrodowa-magnum-snake-200-led-p-3768.html>

Spawarka elektrodowa Magnum SNAKE 200 LED



Cena brutto	899,00 zł
Cena netto	730,89 zł
Kod producenta	U I SNA 200LD
Kod EAN	5905323100879
Producent	MAGNUM
Napięcie zasilania (V)	230
Prąd max(A)	200
Ciężar (KG)	4,7

Opis produktu

Urządzenie SNAKE 200 LED marki **MAGNUM** jest lekkim, przenośnym źródłem energii wykonanym w technologii inwerterowej. Urządzenie zasilane jest z sieci jednofazowej 230V, posiada maksymalny prąd spawania 200A oraz wysoką 60% sprawność. SNAKE 200 LED wyposażony jest w duży multifunkcyjny wyświetlacz LED z intuicyjny, łatwy w obsłudze panel sterowania.

Urządzenia oparte jest na zaawansowanej technologii, wykorzystującej tranzystory IGBT co przekłada się na zmniejszenie zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy, zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu oraz mniejsze zużycie energii. Urządzenie wyposażone jest w funkcję **HOT START, ARC FORCE, ANTI STICK, VRD**. Dzięki temu zajarzanie łuku i prowadzenie elektrody jest niezwykle łatwe, nawet dla spawaczy bez żadnego doświadczenia.

- **Regulowana funkcja ARC FORCE** - "dynamika łuku" - skracaniu długości łuku towarzyszy wzrost prądu spawania, co powoduje stabilizowanie łuku, niezależnie od jego długości. Zmniejszenie wartości funkcji daje łuk miękki i mniejszą głębokość wtopu, natomiast zwiększenie wartości funkcji powoduje głębsze wtopienie i możliwość spawania krótkim łukiem,
- **Regulowana funkcja HOT START** - polegającą na chwilowym zwiększeniu prądu spawania ponad ustawioną wartość w momencie zajarzenia łuku, Zapobiega to zjawisku "przyklejania się" elektrody w początkowej fazie spawania, ułatwiając rozpoczęcie całego procesu,
- **Funkcja ANTI STICK** - funkcja przeciwzwarciowa,
- **Funkcja VRD (Voltage Reduction Device)** - wyłącza ona zasilanie w ciągu milisekund po zakończeniu spawania i redukuje napięcie na elektrodzie otulonej do bezpiecznego poziomu.

Spawarka SNAKE 200 LED przeznaczona jest do pracy w warunkach stacjonarnych i terenowych, wykonywania wszelkiego rodzaju prac warsztatowych, naprawczych, budowlanych itp. Spawarkę można również wykorzystać do spawania metodą TIG za pomocą specjalnego uchwytu TIG z zaworkiem (metoda TIG LIFT). Zapalanie łuku odbywa się wtedy przez lekkie potarcie elektrody nietopliwej o spawany materiał.

Wyposażenie

- Przewód masowy
- Przewód elektrodowy
- Instrukcja i karta gwarancyjna

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 200A/60%;
- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 20A

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 30-200A
 - **Waga:** 4,7 kg