



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-elektrodowa-magnum-snake-320-led-p-3776.html>



Spawarka elektrodowa Magnum SNAKE 320 LED

Cena brutto	1 580,00 zł
Cena netto	1 284,55 zł
Kod producenta	U I SNA 320LD
Kod EAN	5901013100204
Producent	MAGNUM
Napięcie zasilania (V)	400
Prąd max(A)	300
Ciężar (KG)	8,5

Opis produktu

Urządzenie SNAKE 320 LED marki **MAGNUM** jest lekkim, przenośnym źródłem energii wykonanym w technologii inwerterowej. Urządzenie zasilane jest z sieci trójfazowej 400V, posiada maksymalny prąd spawania 300A oraz wysoką 60% sprawność. SNAKE 320 LED wyposażony jest w duży multifunkcyjny wyświetlacz LED z intuicyjny, łatwy w obsłudze panel sterowania.

Urządzenia oparte jest na zaawansowanej technologii, wykorzystującej tranzystory IGBT co przekłada się na zmniejszenie zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy, zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu oraz mniejsze zużycie energii. Urządzenie wyposażone jest w funkcję **HOT START, ARC FORCE, ANTI STICK, VRD**. Dzięki temu zajarzanie łuku i prowadzenie elektrody jest niezwykle łatwe, nawet dla spawaczy bez żadnego doświadczenia.

- **Regulowana funkcja ARC FORCE** - "dynamika łuku" - skracaniu długości łuku towarzyszy wzrost prądu spawania, co powoduje stabilizowanie łuku, niezależnie od jego długości. Zmniejszenie wartości funkcji daje łuk miękki i mniejszą głębokość wtopu, natomiast zwiększenie wartości funkcji powoduje głębsze wtopienie i możliwość spawania krótkim łukiem,
- **Regulowana funkcja HOT START** - polegająca na chwilowym zwiększeniu prądu spawania ponad ustawioną wartość w momencie zajarzenia łuku, Zapobiega to zjawisku "przyklejania się" elektrody w początkowej fazie spawania, ułatwiając rozpoczęcie całego procesu,
- **Funkcja ANTI STICK** - funkcja przeciwzwarciowa,
- **Funkcja VRD (Voltage Reduction Device)** - wyłącza ona zasilanie w ciągu milisekund po zakończeniu spawania i redukuje napięcie na elektrodzie otulonej do bezpiecznego poziomu.

Spawarka SNAKE 320 LED przeznaczona jest do pracy w warunkach stacjonarnych i terenowych, wykonywania wszelkiego rodzaju prac warsztatowych, naprawczych, budowlanych itp. Spawarkę można również wykorzystać do spawania metodą TIG za pomocą specjalnego uchwytu TIG z zaworkiem (metoda TIG LIFT). Zapalenie łuku odbywa się wtedy przez lekkie potarcie elektrody nietopliwej o spawany materiał.

Wyposażenie

- Przewód masowy
- Przewód elektrodowy
- Instrukcja i karta gwarancyjna

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 300A/60%;
- **Zasilanie:** 400V
- **Zabezpieczenie sieci:** 20A



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 30-300A
 - **Waga:** 8,5 kg