

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-esab-origotig-4300iw-ta24-z-wozkiem-jezdnym-4-kołowym-p-660.html>



Spawarka ESAB OrigoTig 4300iw TA24 z wózkiem jezdny 4-kołowym

Cena brutto	41 029,00 zł
Cena netto	33 356,91 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	powyżej 14 dni
Numer katalogowy	0460100880
Kod producenta	0460100880
Kod EAN	7322371556829
Producent	ESAB
Napięcie zasilania (V)	400
Prąd max(A)	430
Ciężar (KG)	95

Opis produktu



Origo Tig 4300iw, TA 24 AC/DC

+ wózek jezdny 4 - kołowy 0458530881

Zaprojektowany z myślą o wysokojakościowym spawaniu **metodą TIG i MMA**. Urządzenia spawalnicze **Origo™ Tig 4300iw AC/DC**, zarówno w przypadku spawania prądem stałym (DC), jak i przemiennym (AC), zapewnia **idealne rozpoczęcie procesu spawania** oraz **stabilny łuk**. Wszystkie rodzaje materiałów, niezależnie od ich grubości, są spawane z zachowaniem najwyższej jakości.

Urządzenie posiada **funkcję QWave™**, która zapewnia optymalne sterowanie łukiem przy jednoczesnym niskim poziomie hałasu, a wszystko bez starty jakości spawu. Posiada również funkcję kontrolującą wstępne nagrzewanie elektrody przy stosowaniu elektrod o różnym kącie zaostrenia części roboczej. Spawanie **pulsacyjne DC metodą TIG** - łatwe sterowanie ciepłem i jeziorkiem spawalniczym. ESAB LogicPump - ELP, automatyczne uruchomienie układu chłodzenia przy podłączeniu uchwytu chłodzonego cieczą.

- Zaprojektowane z myślą o **wysokojakościowym spawaniu metodą TIG** niezależnie od stosowanego materiału.
- **QWave™** - umożliwia spawanie w trybie AC przy zachowaniu stabilnego łuku oraz niskiego hałasu.
- **Regulacja częstotliwości oraz balansu prądu przemiennego** - optymalizuje właściwości jeziorka.
- **Spawanie pulsacyjne metodą TIG** z użyciem prądu stałego zapewnia większą kontrolę nad przekazywaną ilością ciepła oraz parametrami jeziorka.
- **ESAB LogicPump** - ELP, automatyczne uruchomienie pompy do chłodzenia uchwytów spawalniczych przy wpięciu uchwytu chłodzonego wodą.
- **Tryb oszczędzania energii** - wentylator i pompa uruchamiane na żądanie.
- **Funkcja ESAB 2-program** - możliwość wstępnego zaprogramowania oraz zmiany programu w trakcie samego



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

spawania.

- **Łatwe w użyciu** – wszystkie parametry są przedstawione na panelu w łatwy do zrozumienia sposób.
- **Spawanie metodą MMA w trybie AC i DC** – funkcje hot start, arc force oraz przełącznik biegunowości (tryb DC).

Zastosowanie:

- Naprawy i czynności konserwacyjne
- Montaż budownictwo
- Przemysł motoryzacyjny
- Przemysł przetwórczy
- Stocznie i przemysł morski
- Transport i urządzenia przenośne

Wyposażenie

- Wózek jezdny 4-kołowy 0458530881
- Przewód zasilający 5 metrowy z wtyczką 32A
- Przewód masowy 5 metrowy
- Wąż gazowy 2 metrowy
- Instrukcja obsługi

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 430A/40%; 400A/60%; 315A/100%
- **Zasilanie:** 400V, 3 fazy
- **Zabezpieczenie sieci:** 35A
- **Zakres regulacji prądu:** 4-430A
- **Wymiary:** 625 x 394 x 776 mm
- **Waga:** 95kg