

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-esab-rogue-emp-210-pro-uchwyt-mxl-201-3m-zestaw-p-5326.html>



Spawarka inwertorowa Esab Rogue EMP 210 Pro + uchwyt MXL 201 3m zestaw

Cena brutto	5 300,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	4 308,94 zł
------------	--------------------

Numer katalogowy	0700301092
------------------	-------------------

Kod producenta	0700301092
----------------	-------------------

Kod EAN	7330725080203
---------	----------------------

Producent	ESAB
-----------	-------------

Napięcie zasilania (V)	230
------------------------	------------

Prąd max(A)	210
-------------	------------

Ciężar (KG)	16,7
-------------	-------------

Opis produktu

ESAB ROGUE EMP 210 Pro

ESAB Rogue EMP 210 PRO to inwerterowe wieloprocessowe urządzenie spawalnicze zaprojektowane z myślą o zaspokojeniu wszystkich potrzeb związanych z pracami spawalniczymi, **od lekkiej produkcji po naprawy i konserwację**. System charakteryzuje się wydajnością **klasy przemysłowej** oraz w pełni **funkcjonalnymi elementami sterującymi**, które umożliwiają spawaczowi **precyzyjne** dostrojenie charakterystyki łuku w zależności od spawanego materiału.

Dzięki masie zaledwie **16,7 kg**, jednofazowemu zasilaniu **230V** i kompatybilności z generatorami 10 kVA urządzenie te zapewnia **maksymalną elastyczność i mobilność**, zarówno w warsztacie, jak i w terenie.

Cechy:

▣ **Prawdziwe wieloprocessowe urządzenia** z funkcjami synergicznego i manualnego spawania metodami MIG/MAG drutami litymi i rdzeniowymi, lutospawanie, TIG z zajarzaniem Lift TIG oraz MMA (włącznie z 6010)

▣ **Intuicyjny ekran TFT** o przekątnej 5,0 cali zapewnia przejrzysty widok i bezpośrednią interakcję

▣ **Synergiczne programy spawania** – pełny zakres parametrów spawania, 0,5–10,0 mm, dostępny za pomocą sterowania jednym pokręteł

▣ **Korekcja współczynnika mocy (PFC)** – zapewnia stabilność łuku i odporność na wahania parametrów zasilania nawet w przypadku użycia przedłużaczy o długości do 100 m

▣ **Wyjątkowa, wytrzymała konstrukcja przemysłowa** — z wieloma punktami podnoszenia i systemem prowadzenia okablowania

▣ **Dynamika łuku** – precyzyjna regulacja charakterystyki łuku w celu uzyskania ostrego/sztywnego łuku dla stali węglowej lub miękkiego łuku dla stali nierdzewnej

▣ **Programy** – 10 indywidualnych programów zapisywania/przywoływania pamięci

▣ **Spool Gun Ready** – Rogue automatycznie konfiguruje ustawienia po podłączeniu uchwytu typu Spool Gun.

▣ **Stopień ochrony IP23S** do użytku wewnątrz i na zewnątrz



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

Zastosowania przemysłowe:

- Motoryzacja
- Karoserie
- Sprzęt rolniczy
- Budownictwo ogólne
- Mechanika budowlana
- Naprawa i konserwacja
- Przemysł lekki

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor przyłbicy: czarny , czerwony , niebieski , srebrny

Wypasażenie

- Przyłbica Automatyczna Samościennejąca 9-13 CONTROL D610G
- Nowa Butla gazowa AR/CO2 Pełna 8 litrów
- Reduktor Ar/CO2 mini 2 manometry
- Tarcze do cięcia, szlifowania - 10szt
- Drut Spawalniczy 5 kg 0.8
- Spray Antyodpryskowy 400ml
- Uchwyt spawalniczy MXL 201 MIG z eurozłączem 3 m
- Uchwyt elektrodowy Handy 200 A 3m
- Przewód masowy 3m
- Wąż gazowy z szybkozłączem 4,5 m
- Drut ESAB OK AristoRod 12.50 0,8 mm 1 kg
- Elektrody ESAB GoldRox 2,5 x 350 mm 1 kg
- Rolki podające 0,6/0,8 mm V (zamontowane), 0,8/0,9 mm V i 0,8/0,9 mm VK
- Instrukcja obsługi

Parametry

- Zasilanie: **230V**
- Znamionowy prąd spawania MIG/MAG (GMAW): **210 A / 24,5 V przy 30%; 136 A / 20,8 V przy 60%; 105 A / 19,2 V przy 100%**
- Znamionowy prąd spawania MMA (SMAW): **180 A / 27,2 V przy 30%; 116 A / 24,7 V przy 60%; 90 A / 23,6 V przy 100%**
- Znamionowy prąd spawania TIG (GTAW): **210 A / 18,0 V przy 30%; 136 A / 15,4 V przy 60%; 105 A / 14,2 V przy 100%**
- Zakres natężenia: **30-210 A**
- Średnica drutu: **0,6-1,0 mm**
- Wymiary: **590 x 220 x 385 mm**
- Waga: **16,7 kg**