

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-esab-rogue-et-230ip-acdc-uchwyt-exeor-tig-sr-17-4m-p-4956.html>

## Spawarka ESAB Rogue ET 230iP AC/DC + uchwyt Exeor TIG SR 17 4m

Cena brutto	<b>11 500,00 zł</b>
Cena netto	<b>9 349,59 zł</b>
Numer katalogowy	<b>0479100400</b>
Kod producenta	<b>0479100400</b>
Kod EAN	<b>7322376258193</b>
Producent	<b>ESAB</b>
Napięcie zasilania (V)	<b>230</b>
Prąd max(A)	<b>230</b>
Ciężar (KG)	<b>19</b>

### Opis produktu

### ESAB Rogue ET 230iP AC/DC





## Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A  
94-103 Łódź  
NIP: 7272797306  
sklep@ass.info.pl

**Rogue ET 230iP AC/DC to przenośna, wysokiej jakości profesjonalna spawarka TIG AC/DC, która doskonale sprawdza się w codziennym spawaniu aluminium, stali nierdzewnej i stali węglowej.**

**Intuicyjny graficzny interfejs z 5-calowym kolorowym wyświetlaczem, umożliwiającą szybką i łatwą regulację parametrów spawania. Umożliwia spawanie w szerokim zakresie grubości, w tym bardzo cienkie blachy.**

**Możliwość pracy pulsacyjnej zarówno w trybie TIG DC, jak i AC zapewnia lepszą kontrolę, umożliwiając spawaczowi dalsze dostosowanie łuku do wielu zastosowań. Zajarzanie łuku TIG zapewnia optymalną wydajność w oparciu o wybraną średnicę i typ elektrody wolframowej.**

**Trwała konstrukcja obudowy łączy w sobie solidność i funkcjonalność z wieloma punktami podnoszenia, co zapewnia łatwą manewrowość zarówno w zastosowaniach warsztatowych, jak i terenowych.**

**Różne kształty przebiegów fali AC/DC (kwadratowy, miękki kwadrat, sinusoidalny, trójkątny) dla optymalnego przepływu energii**


**Puls TIG AC i DC do 200Hz dla lepszej kontroli**

**Zapewniony stabilny łuk, nawet przy bardzo długich kablach wejściowych, aż do 100 m**


**Intuicyjny 5-calowy kolorowy wyświetlacz**



**SQUARE**



**SOFT SQUARE**



**SINUSOIDAL**



**TRIANGLE**

## Wypasażenie

- Uchwyt Exeor TIG SR 17 4 m
- Przewód masowy 3 m
- Wąż gazowy 4 m
- Instrukcja obsługi

## Parametry

- Zasilanie: **230V**
- Prąd spawania/ Sprawność TIG: **230A/30%; 163A/60%; 126A/100%**
- Prąd spawania/ Sprawność MMA: **180A/30%; 127A/60%; 99A/100%**
- Zakres regulacji prądu TIG DC: **5-230A**
- Zakres regulacji prądu TIG AC: **15-230A**
- Zakres regulacji prądu MMA: **10-180A**
- Zabezpieczenie sieci: **16A**
- Moc biegu jałowego: **30W**
- Wymiary: **460 x 210 x 380 mm**
- Waga: **19 kg**