

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-esab-rogue-et-230ip-acdc-uchwyt-exeor-tig-sr-17-4m-p-4956.html>

Spawarka ESAB Rogue ET 230iP AC/DC + uchwyt Exeor TIG SR 17 4m

Cena brutto	10 980,00 zł
Cena netto	8 926,83 zł
Numer katalogowy	0479100400
Kod producenta	0479100400
Kod EAN	7322376258193
Producent	ESAB
Napięcie zasilania (V)	230
Prąd max(A)	230
Ciężar (KG)	19

Opis produktu

ESAB Rogue ET 230iP AC/DC





Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

Rogue ET 230iP AC/DC to przenośna, wysokiej jakości profesjonalna spawarka TIG AC/DC, która doskonale sprawdza się w codziennym spawaniu aluminium, stali nierdzewnej i stali węglowej.

Intuicyjny graficzny interfejs z 5-calowym kolorowym wyświetlaczem, umożliwiającą szybką i łatwą regulację parametrów spawania. Umożliwia spawanie w szerokim zakresie grubości, w tym bardzo cienkie blachy.

Możliwość pracy pulsacyjnej zarówno w trybie TIG DC, jak i AC zapewnia lepszą kontrolę, umożliwiając spawaczowi dalsze dostosowanie łuku do wielu zastosowań. Zajarzanie łuku TIG zapewnia optymalną wydajność w oparciu o wybraną średnicę i typ elektrody wolframowej.

Trwała konstrukcja obudowy łączy w sobie solidność i funkcjonalność z wieloma punktami podnoszenia, co zapewnia łatwą manewrowość zarówno w zastosowaniach warsztatowych, jak i terenowych.

Różne kształty przebiegów fali AC/DC (kwadratowy, miękki kwadrat, sinusoidalny, trójkątny) dla optymalnego przepływu energii


Puls TIG AC i DC do 200Hz dla lepszej kontroli

Zapewniony stabilny łuk, nawet przy bardzo długich kablach wejściowych, aż do 100 m


Intuicyjny 5-calowy kolorowy wyświetlacz



SQUARE



SOFT SQUARE



SINUSOIDAL



TRIANGLE

Wyposażenie

- Uchwyt Exeor TIG SR 17 4 m
- Przewód masowy 3 m
- Wąż gazowy 4 m
- Instrukcja obsługi

Parametry

- Zasilanie: **230V**
- Prąd spawania/ Sprawność TIG: **230A/30%; 163A/60%; 126A/100%**
- Prąd spawania/ Sprawność MMA: **180A/30%; 127A/60%; 99A/100%**
- Zakres regulacji prądu TIG DC: **5-230A**
- Zakres regulacji prądu TIG AC: **15-230A**
- Zakres regulacji prądu MMA: **10-180A**
- Zabezpieczenie sieci: **16A**
- Moc biegu jałowego: **30W**
- Wymiary: **460 x 210 x 380 mm**
- Waga: **19 kg**