



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-esab-rogue-et-230ip-acdc-w-chlodnica-cool-mini-3-uchwyt-exeor-tig-sr-21-4m-p-4957.html>



Spawarka ESAB Rogue ET 230iP AC/DC W + chłodnica Cool Mini 3 + uchwyt Exeor TIG SR 21 4m

Cena brutto	14 700,00 zł
Cena netto	11 951,22 zł
Numer katalogowy	0479100401
Kod producenta	0479100401
Kod EAN	7322376258209
Producent	ESAB
Napięcie zasilania (V)	230
Prąd max(A)	230
Ciężar (KG)	19

Opis produktu

ESAB Rogue ET 230iP AC/DC W



Rogue ET 230iP AC/DC to przenośna, wysokiej jakości profesjonalna spawarka TIG AC/DC, która doskonale sprawdza się w codziennym spawaniu aluminium, stali nierdzewnej i stali węglowej.

Intuicyjny graficzny interfejs z 5-calowym kolorowym wyświetlaczem, umożliwiającą szybką i łatwą regulację parametrów spawania. Umożliwia spawanie w szerokim zakresie grubości, w tym bardzo cienkie blachy.

Możliwość pracy pulsacyjnej zarówno w trybie TIG DC, jak i AC zapewnia lepszą kontrolę, umożliwiając spawaczowi dalsze dostosowanie łuku do wielu zastosowań. Zajarzanie łuku TIG zapewnia optymalną wydajność w oparciu o wybraną średnicę i typ elektrody wolframowej.

Trwała konstrukcja obudowy łączy w sobie solidność i funkcjonalność z wieloma punktami podnoszenia, co zapewnia łatwą manewrowość zarówno w zastosowaniach warsztatowych, jak i terenowych.

Nowa chłodnica wodna CoolMini3 do lekkich uchwytów TIG

Różne kształty przebiegów fali AC/DC (kwadratowy, miękki kwadrat, sinusoidalny, trójkątny) dla optymalnego przepływu energii


Puls TIG AC i DC do 200Hz dla lepszej kontroli

Zapewniony stabilny łuk, nawet przy bardzo długich kablach wejściowych, aż do 100 m


Intuicyjny 5-calowy kolorowy wyświetlacz



SQUARE



SOFT SQUARE



SINUSOIDAL



TRIANGLE

Wyposażenie

- Chłodnica CoolMini3
- Uchwyt Exeor TIG SR 21 4m
- Przewód masowy 3 m
- Wąż gazowy 4 m
- Instrukcja obsługi

Parametry

- Zasilanie: **230V**
- Prąd spawania/ Sprawność TIG: **230A/30%; 163A/60%; 126A/100%**
- Prąd spawania/ Sprawność MMA: **180A/30%; 127A/60%; 99A/100%**
- Zakres regulacji prądu TIG DC: **5-230A**
- Zakres regulacji prądu TIG AC: **15-230A**
- Zakres regulacji prądu MMA: **10-180A**
- Zabezpieczenie sieci: **16A**
- Moc biegu jałowego: **30W**
- Wymiary: **460 x 210 x 380 mm**
- Waga: **19 kg**