



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-esab-rustler-em-350cw-pro-synergic-z-chlodnica-p-5339.html>



Spawarka Esab Rustler EM 350Cw PRO Synergic z chłodziwą

Cena brutto	12 700,00 zł
Cena netto	10 325,20 zł
Numer katalogowy	0448350884
Kod producenta	0448350884
Kod EAN	7322376259251
Producent	ESAB
Napięcie zasilania (V)	400
Prąd max(A)	350
Ilość rolek podających drut	4
Ciężar (KG)	80

Opis produktu



ESAB RUSTLER EM 350Cw PRO Synergic z wbudowaną chłodziwą

Inwertorowe urządzenie Rustler EM 350C PRO Synergic to najlepszy wybór dla najbardziej typowych wyzwań spawalniczych. Wyposażone w **najnowszą technologię inwertorową** łączą niskie zużycie energii ze zoptymalizowaną wydajnością spawania. Rustler jest **gotowy do spawania większości popularnych materiałów bazowych**, dzięki zoptymalizowanym programom do spawania stali węglowej, stali nierdzewnej, stopów aluminium oraz lutowania drutami litymi i rdzeniowymi. **Stabilne podawanie drutu** zapewnia solidny i niezawodny mechanizm podający z **4-rolkowym** układem napędowym.

Model synergiczny umożliwia pracę poprzez **ustawienie grubości materiału** w celu uzyskania idealnie zrównoważonych parametrów spawania, pozwalając nawet mniej doświadczonym spawaczom na wykonanie optymalnych spoin.

Niezawodną obudowę wyposażono w **uniwersalny system przechowywania** dodatkowych akcesoriów oraz części eksploatacyjnych stosowanych na stanowisku spawalniczym. Do dodatkowych funkcji należą: **okienko inspekcyjne, oświetlona od wewnątrz komora, uchwyt na palnik i układ prowadzenia kabli**, co zapewnia wydajne i wygodne środowisko pracy.

Najważniejsze cechy:

- Model z **wbudowaną chłodziwą**
- **Synergiczne spawanie** metodami MIG/MAG
- **Ustawienie grubości materiału**
- Pracuj wydajniej dzięki **wysokiemu cyklowi pracy** przy znamionowym prądzie wyjściowym
- **Intuicyjny panel** z bezpośrednim dostępem do ustawień parametrów skraca czas regulacji parametrów wyjściowych
- **Trwała obudowa** z elastycznym systemem przechowywania akcesoriów sprawia, że maszyna jest mobilną stacją roboczą
- **Wizjer inspekcyjny i oświetlenie komory** zapewniające lepszą widoczność i krótsze czasy przestoju

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

▣ **Wyjątkowe parametry łuku spawalniczego**, zoptymalizowane pod kątem najczęściej stosowanych materiałów bazowych, przyczyniają się do zmniejszenia nakładu prac po spawaniu

▣ **Mechanizm podający premium 4WD** (Ø 38 mm) zapewniający stabilny posuw i wysoką trwałość części eksploatacyjnych

▣ **Spawanie metodą MMA** oznacza możliwość stosowania różnych typów elektrod otulonych

Zastosowanie:

- Produkcja przemysłowa i ogólna
- Produkcja stali konstrukcyjnej
- Konstrukcje stalowe
- Centra stalowe
- Naprawa i konserwacja
- Sprzęt rolniczy

Wypożyczenie

- uchwyt spawalniczy Exeor 420w 4m
- toolbox (skrzynka narzędziowa)
- kabel zasilający o długości 4m 3 fazy wtyk 16 A
- przewód masowy 3 m
- wąż gazowy z szybkozłączem 4m
- rolki napędowe do drutu 0,9/1,0 i 1,2 mm

Parametry

- **Napięcie zasilania:** 400 V ± 15%, 3 fazy
- **Moc chłodzenia:** 1 kW
- **Objętość chłodziwa:** 4.5 l
- **Maksymalny przepływ:** 1.9 l/min
- **Maksymalne ciśnienie:** 4.5 bar
- **Znamionowy prąd spawania MIG/MAG:** 350A/40%; 286A/60%; 222A/100%
- **Znamionowy prąd spawania MMA:** 320A/40%; 262A/60%; 203A/100%
- **Zakres regulacji prądu MIG/MAG:** 30-350A
- **Zakres regulacji prądu MMA:** 20-320A
- **Moc pobierania:** 14.0 kVA
- **Zakres prędkości podawania drutu:** 1,5–22 m/min
- **Temperatura pracy:** Od -10 do +40°C
- **Wymiary:** 977 x 487 x 1230 mm
- **Waga:** 80kg