

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-control-welding-mig-202m-zestaw-p-1109.html>

Spawarka inwertorowa Control Welding MIG 202M (ZESTAW)

Cena brutto	1 799,00 zł
Cena netto	1 462,60 zł
Kod EAN	5906063910018
Producent	CONTROL Welding Machines
Napięcie zasilania (V)	230
Prąd max(A)	200
Ilość rolek podających drut	2
Ciężar (KG)	12,5

Opis produktu

Inwertorowy półautomat spawalniczy MIG/MAG; inwertorowa spawarka TIG Lift i do elektrod otulonych MMA w jednej obudowie.

MIG 202M jest półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania stali niskowęglowej, niskostopowej (MAG), stali stopowych (MIG) oraz aluminium i jego stopów.

Urządzenie ma możliwość spawania metodą TIG DC Lift (zajarzenia łuku stykowe - przez potarcie o materiał) stali konstrukcyjnych i jakościowych (nierdzewnych i kwasoodpornych).

Urządzenie posiada możliwość spawania większością elektrod otulonych MMA (rutylowe, zasadowe, kwaśne).

Zalety:

- Idealne spawanie stali nierdzewnej (brak odprysków, idealny spaw - wygląd zbliżony do efektu lutowania miękkiego).
- Lutospawanie (blachy ocynkowane).
- Możliwość kontroli wielkości i kształtu spoiny.
- Intuicyjny panel cyfrowy (łatwy w obsłudze).
- Funkcja VRD.

Źródło prądu zostało zbudowane na tranzystorach IGBT zapewniających minimum zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy w układach podstawowych, umożliwiające zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu. Bardzo wysoka wydajność, przekładająca się bezpośrednio na mniejsze zużycie energii oraz wysoka częstotliwość przełączania, zapewniają błyskawiczne dostosowanie prądu do zmian parametrów w czasie spawania.

- posiada cyfrowy, dotykowy (miękki) panel z wyświetlaczem
- płynna regulacja mocy zarówno w metodzie MIG/MAG, TIG i MMA
- umożliwia automatyczną zmianę parametrów spawania dzięki synergii w MIG/MAG
- posiada regulację napięcia łuku - szerokości spoiny w MIG/MAG
- spawa praktycznie wszystkie materiały - stale czarne, nierdzewne, kwasoodporne, aluminium i jego stopy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor przyłbicy: czarny , czerwony , niebieski , srebrny

Wyposażenie

- Przyłbica Automatyczna D610G 9-13Din - kolor do wyboru
- Nowa butla mieszanka Argon / CO2 8L pełna



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

- Reduktor butlowy Argon / CO2 mini 2 manometry
- Drut spawalniczy 0.8 5kg SG2
- Spray antyodpryskowy spawmix 400ml
- Wąż gazowy
- Uchwyt MIG MB15 3 metry
- Zestaw części zamiennych do uchwytu
- Przewód masowy
- Przewód elektrodowy
- Instrukcja obsługi

Parametry

Dane techniczne urządzenia:

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 200A/60%; 155A/100%
- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 20A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 30-200A
- **Szpuła drutu:** 5kg
- **Rolki:** 2
- **Wymiary:** 430 x 195 x 365 mm
- **Waga:** 12,5kg

Dane techniczne przyłbicy:

- **Rozmiar filtra** 110x90 mm
- **Wymiar pola widzenia** 100x45 mm
- **Stopień zaciemnienia rozjaśniony:** 4din, ściemniony: 9-13din
- **Czas reakcji** 1/30000 s
- **Zasilanie** bateria słoneczna i bateria litowa
- **Regulowany** czas rozjaśnienia od 0,1s do 1,0s
- **Temperatura** pracy od -10 st C do +60 st C
- **Waga** 520g