



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-digimig-200-hit-synergia-p-65.html>



Spawarka inwertorowa DIGIMIG 200 HIT Synergia

Cena brutto	1 099,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	893,50 zł
------------	------------------

Kod EAN	5903686618079
---------	----------------------

Producent	SHERMAN
-----------	----------------

Napięcie zasilania (V)	230
------------------------	------------

Prąd max(A)	200
-------------	------------

Ilość rolek podających drut	2
-----------------------------	----------

Opis produktu

Sherman®
digitec

Spawarka inwertorowa synergiczna DIGIMIG 200 HIT



Synergiczna spawarka DIGIMIG 200 HIT służy do spawania ręcznego stali metali kolorowych.

Umożliwia spawanie metodami MMA (elektrodą otuloną), TIG Lift oraz MIG/MAG. Dzięki zmianie polaryzacji urządzenie pozwala spawać metodą MIG/MAG z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych jak i samoosłonowych drutów proszkowych.

Urządzenie umożliwia podłączenie uchwytu typu Spool Gun z zamontowanym w nim mini podajnikiem drutu i szpulą D100 drutu stalowego lub kolorowego. Metoda MIG/MAG może być stosowana w trybie manualnym oraz synergicznym.

Dostępne są programy synergiczne dla stali, stopów Al. oraz do spawania drutem samoosłonowym.



Urządzenie wykonane jest w technologii IGBT pozwalającej na znaczną redukcję masy i gabarytów spawarki oraz wzrost wydajności przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii. Spawarka znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nienarażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych.



W komplecie znajduje się uchwyt MIG, przewód elektrodowy, przewód masowy.





Wypasażenie

- **Uchwyt spawalniczy MB15 3m**
- **Przewód masowy**
- **Przewód elektrodowy**

Parametry

- **Napięcie zasilania: AC 230 V**
- **Max prąd spawania MMA: 180A**
- **Max prąd spawania TIG DC: 200A**
- **Max prąd spawania MIG/MAG: 200A**
- **Napięcie spawania MIG [V]: 15,5 - 24**
- **Śr. szpuli z drutem ø: 100, 200 mm**
- **Ilość rolek: 2**
- **Wymiary rolki [mm]: 30x10x10**
- **Zabezpieczenie sieci: 25A**
- **Wymiary: 44 x 21 x 37 cm**
- **Waga: 14,38 kg**