

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-esab-fabricator-em-501iw-ze-zintegrowana-chlodnica-p-1225.html>

Spawarka inwertorowa Esab Fabricator EM 501iw (ze zintegrowaną chłodnicą)

Cena brutto	20 100,00 zł
Cena netto	16 341,46 zł
Kod producenta	0446400882
Kod EAN	7322376242499
Producent	ESAB
Napięcie zasilania (V)	400
Prąd max(A)	500
Ilość rolek podających drut	4
Ciężar (KG)	95

Opis produktu

Fabricator to wytrzymałe inwertorowe źródło prądu przeznaczone do spawania metodami MIG/MAG i MMA (elektrodami otulonymi). Odporność na surowe warunki użytkowania czyni je doskonałym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych. Wraz z podajnikiem Fabricator Feed idealnie sprawdzi się w przemyśle ciężkim, gdzie wykorzystuje się druty lite i rdzeniowe.

- Solidny i niezawodny system spawalniczy do wymagających zastosowań, 500A przy 60% cyklu pracy
- Oszczędności energii dzięki wysokiemu współczynnikowi mocy, wysokiej sprawności i niskiej mocy w stanie spoczynku
- Niższy koszt eksploatacji. Oferuje wszystkie dodatkowe korzyści technologii inwertorowej w podobnej cenie, co konwencjonalne urządzenia transformatorowe
- Urządzenie ma zintegrowane szerokie, duże koła i półkę na butlę z gazem, co ułatwia jego przemieszczanie po warsztacie. Po obu stronach znajdują się również wsporniki na przewody.
- Szeroka tolerancja napięcia zasilania zapewnia stabilny znamionowy prąd spawania
- Bezstopniowa regulacja indukcyjności optymalizuje parametry spawania.
- IP23 możliwość używania w dowolnych warunkach, zarówno w terenie, jak i w warsztacie

Zastosowanie

- Budownictwo ogólne
- Produkcja przemysłowa i ogólna
- Naprawy i konserwacje

Wyposażenie

- Podajnik drutu ESAB Fabricator Feed 304w (0446401882)
- Zespół przewodów łączących 5m (0459836991)
- Uchwyt spawalniczy MIG/MAG Lincoln Electric LGS3 505w 5m (MB501)
- Przewód masowy 5m
- Trzpień pod podajnik
- Instrukcja obsługi

Parametry



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- **Prąd spawania/ Sprawność:** 500A/60%; 390A/100%
 - **Zasilanie:** 400V, 3 fazy
 - **Zakres regulacji prądu:** płynnie 30-500A
 - **Szpula drutu:** 15kg
 - **Rolki:** 4
 - **Wymiary:** 1020 x 500 x 1015 mm
 - **Waga:** 95 kg