

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-esab-fabricator-es-410ic-mma-p-4717.html>

Spawarka inwertorowa Esab Fabricator ES 410iC MMA

Cena brutto	6 300,00 zł
Cena netto	5 121,95 zł
Numer katalogowy	0447100881
Kod EAN	7322376253792
Producent	ESAB
Napięcie zasilania (V)	400
Prąd max(A)	410
Ciężar (KG)	35,2

Opis produktu



ESAB Fabricator ES 410iC

Przemysłowa spawarka inwertorowa do dużych obciążeń





Fabricator ES 410iC to wysokowydajne sterowane inwerterowo źródło zasilania do spawania elektrodą otuloną (MMA), spawania TIG (live-TIG) i żłobienia łukowego CC Carbon-Air.

Fabricator ES 410iC jest skonstruowany tak, aby wytrzymać intensywne użytkowanie, dlatego jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań przemysłowych. Idealny dla zastosowań w przemyśle ciężkim, w którym korzysta się ze wszystkich rodzajów elektrod, w tym celulozowych.

Intuicyjny panel sterowania ES 410iC ułatwia optymalizację ustawień, skracając czas potrzebny na osiągnięcie najlepszych właściwości spawania

Wyposażony w funkcję Hot Start i Arc Force z możliwością regulacji parametrów podczas spawania. Hot Start pomaga uniknąć problemów z zajarzeniem łuku, a Arc Force ustawia intensywność łuku w celu poprawy jakości spawania

Wbudowana funkcja Anti-Stick zapobiegająca przypadkowemu zablokowaniu elektrody w jeziorce spawalniczym

Szeroka tolerancja napięcia sieciowego pozwala na stabilne spawanie

Sterowanie falownikiem w celu uzyskania wysokiej wydajności i niskiego zużycia energii

Doskonała wydajność spawania wszystkimi rodzajami elektrod, w tym celulozowymi

Branża:

**Burociagi
Produkcja przemysłowa i ogólna**



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

Budownictwo cywilne
zbiorniki ciśnieniowe
Stocznie



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

Znamionowy prąd spawania do 400 A przy 60% cyklu pracy i 310 A przy 100% cyklu pracy oraz 3-fazowe napięcie zasilania o wartości 380-440 V

Wysoki stopień ochrony IP23S zapewnia możliwość użytkowania w pomieszczeniach i na zewnątrz

Łatwo domontowane osłony boczne na potrzeby konserwacji zapobiegawczej

Urządzenie spełnia nowe europejskie przepisy dotyczące przyjaznego dla środowiska sprzętu spawalniczego, co w praktyce oznacza oszczędności na kosztach energii związane ze sprawnością energetyczną zasilania na poziomie powyżej 85% oraz poborem mocy bezczynności.

Bezpieczne przestawianie Fabricatora w dowolne miejsce w warsztacie.

Łatwiejsze przenoszenie, ręcznie lub dźwigiem, dzięki mocnym uchwytom na obu końcach

Mocne uchwyty do podnoszenia za pomocą dźwigu — nie są wymagane żadne specjalne akcesoria



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 400A/60%; 310A/100%
- **Zasilanie:** 400V
- **Zabezpieczenie sieci:** 32A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 30-410A
- **Wymiary:** 525 x 280 x 475 mm
- **Waga:** 35,2 kg