

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-esab-kemppi-minarctig-evo-200-p-4505.html>

## Spawarka inwertorowa Esab Kemppi MinarcTig EVO 200

Cena brutto	<b>7 800,00 zł</b>
Cena netto	<b>6 341,46 zł</b>
Kod producenta	<b>61009200</b>
Kod EAN	<b>6419240004916</b>
Producent	<b>KEMPPPI</b>

### Opis produktu

## Wyprodukowano w FINLANDII

MinarcTig Evo 200 posiada wszystko to czego możesz oczekiwać od wysokiej jakości spawarki TIG. Mobilne urządzenie zasilane z sieci 230V o dużej mocy z wysokim cyklem pracy pozwala na pewne i powtarzalne zajarzenie łuku z HF.

MinarcTig znajduje zastosowanie w pracach produkcyjnych, instalacyjnych oraz warsztatowych. Dzięki zastosowaniu technologii PFC urządzenie nie traci swoich właściwości spawalniczych nawet przy wahaniami napięcia oraz przy pracy z bardzo długimi kablami (>100m)

### Cechy urządzenia:

- Czytelny wyświetlacz LCD wskazujący najważniejsze parametry podczas spawania
- Dwa procesy spawania TIG-DC oraz MMA.
- Pewne zajarzenie łuku już od 5A.
- Możliwość spawania elektrodami otulonymi do Ø 4,0 mm.
- Kontrola czasu narastania i opadania prądu,
- Kontrola czasu wypłynięcia gazu przed i po rozpoczęciu spawania.
- Funkcja 2/4 takt.
- Wykorzystuje technologię PFC, która pozwala uzyskać maksymalną moc energetyczną.
- Możliwość pracy na kablach zasilających o długości ponad 100 m oraz zasilania z agregatów prądotwórczych.
- Niewielki ciężar i wymiary urządzenia - pozwalają na swobodne przemieszczanie.
- Możliwość podłączenia zdalnego sterowania.
- Zasilanie z sieci lub agregatu prądotwórczego

URZĄDZENIE BEZ UCHWYTU. Komplet z uchwytem można zamówić na innych naszych aukcjach.

### Wyposażenie

- Kabel masowy 5m
- Wąż gazowy z szybkozłączką
- Pasek na ramię



## Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A  
94-103 Łódź  
NIP: 7272797306  
sklep@ass.info.pl

- 
- Instrukcja obsługi

## Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 200A/25%; 140A/100%;
- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 16A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 5-200A
- **Wymiary:** 449 x 210 x 358 mm
- **Waga:** 11kg