

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-esab-rebel-emp-205ic-acdc-migmag-tig-mma-p-3613.html>

Spawarka inwertorowa Esab Rebel EMP 205ic AC/DC MIG/MAG TIG MMA

Cena brutto	14 390,00 zł
Cena netto	11 699,19 zł
Numer katalogowy	0700300998
Kod producenta	0700300998
Kod EAN	7322376236177
Producent	ESAB
Napięcie zasilania (V)	230
Prąd max(A)	235
Ilość rolek podających drut	2
Ciężar (KG)	25,5

Opis produktu

Rebel™ EMP 205ic AC/DC

Przenośny, prawdziwie wieloprocessowy system spawania

Urzeczywistniliśmy marzenia, wprowadzając na rynek pierwsze przenośne, wieloprocessowe urządzenie z funkcjami spawania metodami MIG/MAG, drutami litymi i rdzeniowymi, MMA, TIG AC/DC z zajarzeniem HF. To pierwszy na rynku NAPRAWDĘ wielofunkcyjny system spawania do wszystkich procesów w trwałej, wygodnej w przenoszeniu obudowie klasy przemysłowej, który jest w stanie spawać wszystko i wszędzie.

- Prawdziwa wieloprocessowość—znakomite walory użytkowe w przemysłowych zastosowaniach spawania MIG/MAG, FCW, MMA, TIG AC/DC.
- Zaawansowane funkcje AC TIG, takie jak zajarzenie wysoką częstotliwością, regulacja częstotliwości w zakresie do 400Hz, rozszerzona regulacja balansu i przesunięcia oraz tryb dwuprądowy. Podczas spawania DC TIG dostępny jest także tryb impulsowy do 500Hz.
- sMIG—wyjątkowa funkcja sMIG(„smart MIG”) nieustannie „uczy się” techniki pracy spawacza i dostosowuje do niej, aby zapewnić stabilność łuku i za każdym razem uzyskać spoiny o wysokiej jakości. Zwiększa ona także wydajność pracy doświadczonych spawaczy i skraca czas opanowania tajników urządzenia przez osoby nowe w branży.
- Bezkonkurencyjna łatwość przenoszenia i trwałość —ważąc zaledwie 25,5kg Rebel™ EMP 205ic AC/DC z uchwytnymi jest w stanie poradzić sobie z każdym zadaniem w dowolnym miejscu w warsztacie lub na placu budowy.
- Wielojęzyczny wyświetlacz TFT —bogaty w funkcje RebelEMP 205ic AC/DC oferuje 4 programowalne pozycje pamięci na każdy proces, regulację indukcyjności, regulację przed- i powpływu gazu oraz ustawienia spawania punktowego, umożliwiając precyzyjne przygotowanie do zadania pod kątem jak najlepszych efektów pracy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej esab.com.

Zastosowanie

- Przemysł lekki
- Naprawa, konserwacja i regeneracja
- Naprawa karoserii samochodowych
- Przemysł spożywczy oraz chemiczny
- Konstrukcje aluminiowe
- Spawanie aluminiowych rur klimatyzacji



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

- Prace spawalnicze w terenie
- Budownictwo
- Sprzęt rolniczy
- Szkolenie

Wypasażenie

- Uchwyt MXL271 3 metry
- Uchwyt TIG 26 4m
- Uchwyt elektrodowy 3 metrowy
- Przewód masowy 3 metrowy
- Wąż gazowy 4.5 metrowy z szybkozłączem
- Dodatkowa rolka
- Spoinomierz
- Akcesoria do uchwytu TIG
- Instrukcja obsługi

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 205A/25%; 150A/40%; 125A/60% 110A/100%
- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 16A
- **Zakres regulacji prądu: płynny** 5-235A
- **Szpula drutu:** 5kg
- **Rolki:** 2
- **Wymiary:** 584 x 229 x 406 mm
- **Waga:** 25,5 kg