

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-esab-rebel-emp-320ic-p-658.html>



Spawarka inwertorowa Esab Rebel EMP 320ic

Cena brutto	12 800,00 zł
Cena netto	10 406,50 zł
Numer katalogowy	0700300991
Kod producenta	0700300991
Kod EAN	7330725056369
Producent	ESAB
Napięcie zasilania (V)	400
Prąd max(A)	350
Ilość rolek podających drut	4
Ciężar (KG)	31.4

Opis produktu

Urządzenie Rebel EMP 320ic umożliwia spawanie przy maksymalnym natężeniu prądu 350 amperów i napięciu 34 woltów, dzięki czemu jest odpowiednio przystosowany do pracy w trudnych zastosowaniach przemysłowych, zarówno przy użyciu drutów litych, jak i drutów rdzeniowych o średnicy 1,2mm.

- Automatycznie dostosowywane parametry startowe zapewniają za każdym razem wyraźne i precyzyjne zajarzenie łuku, niezależnie od rodzaju i średnicy drutu.
- Wyjątkowo przyjazny dla użytkownika, wielojęzyczny interfejs TFT wyświetla listy części zamiennych i wytyczne dotyczące parametrów spawania dla wszystkich procesów.
- Urządzenie ważące 31,4 kg można podnosić ręcznie lub transportować na wózku, co zapewnia niezrównaną mobilność.
- Możliwość pracy przy wysokim cyklu roboczym w połączeniu z 4-rolkowym systemem podawania spoiwa o mocnej konstrukcji zapewnia dokładne i równomierne podawanie drutów o wszystkich średnicach, co sprawia, iż urządzenia z serii Rebel nadają się do wykonywania nawet najtrudniejszych prac.
- Innowacyjna inteligentna funkcja „smart-MIG” monitoruje technikę operatora i nieustannie dostosowuje nastawy, w celu zapewnienia stabilnego łuku i wykonywania złączy spawanych o stałej, doskonałej jakości. Wystarczy nastawić średnicę drutu oraz grubość materiału, i można przystąpić do spawania.
- Urządzenia zapewniają pełną wydajność spawania elektrodami otulonymi (MMA) przy użyciu elektrod o średnicy do 5 mm, jak również możliwość spawania metodą Lift TIG przy stosowaniu dotykowego sposobu zajarzenia łuku i regulowanego przepływu gazu początkowego i końcowego oraz regulowanego narastania i opadania prądu spawania.
- Dwa wloty gazu, jeden dla metody MIG/MAG i jeden dla metody TIG, można podłączyć jednocześnie. Wbudowany z przodu maszyny zawór elektromagnetyczny gazu w systemie TIG eliminuje potrzebę użycia ręcznego zaworu na uchwycie TIG.

Wypożyczenie

- Przewód zasilający 3 metrowy z wtyczką 400V
- Przewód masowy 4,5 metrowy
- Przewód gazowy 4,5 metrowy
- Rolki podajnika dla drutu 0,8, 1,0 i 1,2 mm
- Tuleje prowadzące dla drutu 0,8, 1,0 i 1,2 mm
- Grubościomierz.
- Instrukcja obsługi

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 320A/40%; 265A/60%; 200A/100%
- **Zasilanie:** 400V, 3 fazy
- **Zabezpieczenie sieci:** 32A
- **Zakres regulacji prądu:** 15-320A
- **Szpula drutu:** 15kg
- **Rolki:** 4
- **Wymiary:** 686 x 292 x 495 mm
- **Waga:** 31,4 kg