



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-esab-renegade-es-210i-mma-p-4502.html>



## Spawarka inwertorowa Esab Renegade ES 210i MMA

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>3 490,00 zł</b>   |
| Cena netto     | <b>2 837,40 zł</b>   |
| Kod producenta | <b>0447700881</b>    |
| Kod EAN        | <b>7322376251293</b> |
| Producent      | <b>ESAB</b>          |

### Opis produktu



#### ESAB Renegade ES 210i

**Renegade ES** to profesjonalne jednofazowe urządzenie do spawania metodami MMA i Live TIG wyposażone we wzmocnioną obudowę o stopniu ochrony IP23 umożliwiającą eksploatację w ciężkich warunkach. Mocny pasek do przenoszenia i rozmieszczenie wielu punktów zaczepu ułatwiają transportowanie urządzenia w dowolne miejsce. Dodatkowo wbudowany aktywny korektor PFC zapewnia stabilne spawania, nawet przy stosowaniu długich przedłużaczach (do 100 m). Konstrukcja urządzeń Renegade ES zapewnia najwyższą jakość spawania przy użyciu dowolnego rodzaju elektrod, w tym celulozowych 6010. Użytkownik ma bezpośredni dostęp do parametrów i przycisków pamięci, co bardzo ułatwia obsługę maszyny.

#### Funkcje

- Wzmocniona obudowa o stopniu ochrony IP23 pozwalająca na eksploatację w pomieszczeniach i na zewnątrz
- Do profesjonalnego spawania metodą MMA elektrodami o średnicy do 4 mm
- Korektor PFC zapewniający stabilność łuku nawet przy bardzo długich kablach zasilających (do 100 m)
- Funkcja Hot Start zapewnia dodatkowy początkowy wzrost mocy, umożliwiając uzyskanie maksymalnej wydajności spawania elektrodami
- Czytelny i łatwy w obsłudze panel — większa precyzja ustawień i mniej przestoju
- Regulacja funkcji Hot start i Arc Force pozwalająca optymalnie wyregulować łuk
- Możliwość zapamiętania parametrów spawania w3własnych, łatwo dostępnych programach
- W zestawie uchwyt elektrody ESAB Handy 200

#### Zastosowanie

- Stocznie i platformy morskie
- Budownictwo lądowe
- Produkcja rur
- Naprawa i konserwacja
- Przemysł ciężki
- Produkcja przemysłowa i ogólna
- Górnictwo
- Montaż konstrukcji stalowych

### Wyposażenie

- Przewód sieciowy z wtykiem 3m
- Przewód masowy 3m
- Przewód elektrodowy 3m
- Naramiennik
- Instrukcja obsługi



## Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

---

## Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 210A/25%; 135A/60%; 105A/100%
- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 16A
- **Zakres regulacji prądu:** 10-210A
- **Wymiary:** 460 x 200 x 320 mm
- **Waga:** 9,9kg