



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-esab-renegade-es300i-p-672.html>

Spawarka inwertorowa ESAB Renegade ES300i



| | |
|------------------------|----------------------|
| Cena brutto | 13 860,00 zł |
| Cena netto | 11 268,29 zł |
| Dostępność | Na zamówienie |
| Czas wysyłki | Do 7 dni |
| Numer katalogowy | 0445250880 |
| Kod producenta | 0445250880 |
| Kod EAN | 7322376215424 |
| Producent | ESAB |
| Napięcie zasilania (V) | 400 + 230 |
| Prąd max(A) | 300 |
| Ciężar (KG) | 15 |

Opis produktu



ESAB Renegade ES300i

Renegade ES300i to inwertorowy zasilacz łuku do spawania metodami MMA (elektrodami otulonymi) oraz Live TIG o niesamowitym stosunku mocy dowagi.

Kompaktowa konstrukcja ułatwia przenoszenie i stosowanie w dowolnym miejscu.

Maszynę wyposażono w automatyczny czujnik napięcia wejściowego. Może ona pracować przy zasilaniu prądem o dowolnym napięciu z zakresu 230-480V.

Wersja wyposażona w przewody spawalnicze oraz naramiennik

Połączenie wysokiej wydajności i możliwości współpracy maszyny z długimi przewodami zasilania i spawania sprawia, że jest to doskonała spawarka do wykonywania prac zarówno w warsztacie, jak i poza nim.

Funkcje

- Wytrzymała obudowa z tworzywa kompozytowego zapewnia trwałość nawet w najtrudniejszych warunkach użytkowania
- Pamięć indywidualna (3)
- Automatycznie dostosowuje optymalne parametry zajarzania łuku na podstawie ustawionej wartości prądu początkowego
- Doskonale nadaje się do pracy w wysokich temperaturach otoczenia

Zastosowanie

- Naprawy i regeneracja
- Przemysł ciężki oraz wydobywczy
- Produkcja przemysłowa i ogólna
- Przemysł energetyczny
- Montaż konstrukcji stalowych
- Stocznie oraz instalacje przybrzeżne
- Budownictwo wodno-ładowe
- Budowa instalacji rurowych



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

Wyposażenie

- Przewód sieciowy z wtykiem 3 metrowy
- Przewód masowy 5 metrowy
- Przewód elektrodowy 5 metrowy
- Naramiennik
- Instrukcja obsługi

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 300A/50%; 250A/60%; 200A/100%
- **Zasilanie:** 230V / 400V
- **Zabezpieczenie sieci:** 20A / 10A
- **Zakres regulacji prądu:** 5-300A
- **Wymiary:** 460 x 200 x 360 mm
- **Waga:** 15kg