

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-esab-renegade-et-180ip-tig-dc-p-4139.html>

Spawarka inwertorowa Esab Renegade ET 180iP TIG DC

Cena brutto	5 250,00 zł
Cena netto	4 268,29 zł
Numer katalogowy	0447700910
Kod producenta	0447700910
Kod EAN	7322376251323
Producent	ESAB
Napięcie zasilania (V)	230

Opis produktu



ESAB Renegade ET 180iP

Renegade ET 180iP to profesjonalne jednofazowe urządzenie do spawania metodami TIG i MMA, z zajarzeniem wysoką częstotliwością HF, wyposażone są w wzmocnioną obudowę o stopniu ochrony IP23 umożliwiającą eksploatację w ciężkich warunkach. Mocny pasek do przenoszenia i rozmieszczenie wielu punktów zaczepu ułatwiają transportowanie urządzenia w dowolne miejsce. Model Renegade ET ma wbudowany aktywny korektor PFC, który zapewnia idealnie stabilną pracę nawet przy niskiej wartości napięcia zasilania i bardzo długich przedłużaczy. Priorytetem w tej rodzinie urządzeń jest najwyższa jakość wykonywanych prac spawalniczych. Dodatkowo spawacz ma bezpośredni dostęp do bogatego zbioru parametrów na prostym i intuicyjnym interfejsie użytkownika, co bardzo ułatwia obsługę.

- Wzmocniona obudowa o stopniu ochrony IP23 pozwalająca na eksploatację w pomieszczeniach i na zewnątrz
- Spawanie impulsowe TIG z częstotliwością do 999 Hz, co znacząco poprawia kontrolę nad wprowadzaniem ciepła
- Korektor PFC zapewniający stabilność łuku nawet przy bardzo długich kablach zasilających (do 100 m)
- Czytelny i łatwy w obsłudze panel — większa precyzja ustawień i mniej przestojów
- Funkcja spustu trybu dwuprądowego umożliwia przełączanie między dwoma poziomami prądu wyjściowego, od których zależy energia liniowa i wielkość jeziorka spawalniczego
- Modułowy system umożliwiający podłączenie chłodnicy cieczy i wózka bez użycia narzędzi
- W komplecie uchwyt TIG ESAB SR-B

Zastosowanie:

- Stocznie i platformy morskie
- Budownictwo lądowe
- Produkcja rur
- Naprawa i konserwacja
- Przemysł ciężki
- Produkcja przemysłowa i ogólna
- Górnictwo
- Montaż konstrukcji stalowych

Wyposażenie

- Źródło prądu
- przewód roboczy o długości 3 m
- uchwyt SR-B 26 4 m
- wąż gazowy 4 m
- pasek na ramię



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

Parametry

- **Napięcie zasilania:** 115/230 VAC \pm 15%, 1-fazowe, 50/60 Hz
- **Zabezpieczenie sieci:** 16A
- **Zakres regulacji prądu:** 10-180A
- **Wymiary:** 460 x 200 x 360 mm
- **Waga:** 11kg