



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-esab-renegade-et-210ip-advanced-tig-dc-p-4503.html>



Spawarka inwertorowa Esab Renegade ET 210iP Advanced TIG DC

Cena brutto	7 160,00 zł
Cena netto	5 821,14 zł
Numer katalogowy	0447750890
Kod producenta	0447750890
Kod EAN	7322376251361
Producent	ESAB

Opis produktu



ESAB Renegade ET 210iP Advanced

Renegade ET to profesjonalne zasilane z sieci jednofazowej urządzenie do spawania metodami TIG DC HF oraz MMA.

Wyposażono je w obudowę klasy przemysłowej IP23, wykonaną tak, aby wytrzymała nawet w najbardziej wymagających środowiskach.

Jednocześnie jest to lekkie urządzenie z kilkoma uchwytami oraz naramiennikiem transportowym. Urządzenie Renegade jest przenośne i gotowe do podróży razem z Tobą.

Modele Renegade ET mają również wbudowany aktywny obwód PFC. Nawet jeśli korzystasz ze słabej sieci elektrycznej lub korzystasz z długiego przedłużacza (do 100 m), możesz liczyć na to, że urządzenie Renegade będzie nadal działać zgodnie z przeznaczeniem.

Jest ono również proste w użyciu. Oferuje ono bezpośredni dostęp do ustawień parametrów oraz intuicyjny, jasny interfejs ułatwiający ich odczyt nawet z dużej odległości. Można wybrać między klasycznym interfejsem użytkownika LED a innowacyjnym ekranem kolorowym.

- Obudowa o najwyższej wytrzymałości o klasie ochrony IP23, idealna do użytku wewnątrz i na zewnątrz w wymagających środowiskach.
- Funkcja Pulse TIG do 999 Hz w celu zwiększenia kontroli dopływu ciepła do jeziora spawalniczego.
- Wbudowany obwód PFC zapewniający stabilny łuk, nawet przy bardzo długich kablach, do 100 m
- Czytelny i łatwy do skonfigurowania panel zmniejsza przestoje i poprawia dokładność
- Spust uchwytu z trybem dwuprądowym umożliwia użytkownikom przełączanie między dwoma poziomami prądu wyjściowego w celu kontrolowania wprowadzanego ciepła i wielkości jeziora spawalniczego
- 4,3-calowy kolorowy ekran zapewnia wizualną prezentację regulacji (model zaawansowany)
- Łatwy dostęp do 10 zadań za pomocą spustu uchwytu (model zaawansowany)
- System modułowy z beznarzędziowym podłączeniem do opcjonalnej chłodnicy cieczy i wózka
- Nowy uchwyt spawalniczy TIG Exeor dołączony do modelu zaawansowanego

Zastosowanie:

- Stocznie i platformy morskie
- Budownictwo lądowe
- Produkcja rur
- Naprawa i konserwacja
- Przemysł ciężki
- Produkcja przemysłowa i ogólna
- Górnictwo
- Konstrukcje stalowe



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

Wyposażenie

- przewód masowy 3m
- uchwyt Exeor TIG SR 17 4m
- przewód gazowy 4m
- pasek na ramię

Parametry

- **Napięcie zasilania:** 115/230 VAC \pm 15%, 1-fazowe, 50/60 Hz
- **Zabezpieczenie sieci:** 16A
- **Zakres regulacji prądu:** 10-210A
- **Wymiary:** 460 x 200 x 360 mm
- **Waga:** 11kg