

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-esab-rogue-em-180-uchwyt-mxl-201-3m-p-4723.html>



Spawarka inwertorowa Esab Rogue EM 180 + uchwyt MXL 201 3m

| | |
|------------------------|----------------------|
| Cena brutto | 4 260,00 zł |
| Cena netto | 3 463,41 zł |
| Numer katalogowy | 0700301091 |
| Kod producenta | 0700301091 |
| Kod EAN | 7330725080197 |
| Producent | ESAB |
| Napięcie zasilania (V) | 230 |
| Prąd max(A) | 180 |
| Ciężar (KG) | 16,2 |

Opis produktu

ESAB ROGUE EM 180

ROGUE

ESAB Rogue EM 180 to inwertorowy zestaw

spawalniczy MIG/MAG zaprojektowany z myślą o zaspokojeniu wszystkich potrzeb związanych z pracami

spawalniczymi, od lekkiej produkcji po naprawy i konserwację.

Urządzenie charakteryzuje się wydajnością wykorzystania klasy przemysłowej oraz w pełni funkcjonalnymi

elementami sterującymi, które umożliwiają spawaczowi precyzyjne dostrojenie charakterystyki łuku w zależności od spawanego materiału.

Dzięki masie zaledwie 16,2 kg, jednofazowemu zasilaniu 230 V i kompatybilności z generatorami 10 kVA



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

urządzenie, że zapewnia maksymalną elastyczność i mobilność, zarówno w warsztacie, jak i w terenie.





informacja zwrotna zarówno o napięciu, jak i prędkości natychmiastowa
podawania drutu, o doskonałej widoczności, pełny zakres
Duży 14 -
Synergiczne programy spawania -
parametrów 8,0 mm dostępny za pomocą sterowania
jednym pokrętle spawania, 0,5 -
Korekcja współczynnika mocy (PFC) - zapewnia
stabilność łuku i odporność na wahania parametrów zasilania nawet
w przypadku użycia przedłużaczy o długości do 100 m
z wieloma punktami podłączenia i systemem
przewodzenia okablowania



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

precyzyjna regulacja charakterystyki
łuku w celu uzyskania ostrego/sztywnego łuku dla stali
węglowej lub gładkiego/miękkiego łuku dla stali
nierdzewnej
Rogue automatycznie konfiguruje
ustawienia po podłączeniu uchwytu typu Spool Gun.
Stopień ochrony IP23S do użytku wewnątrz i na zewnątrz.

Zastosowania przemysłowe:

Motoryzacja
Karoserie
Sprzęt rolniczy
Budownictwo ogólne
Mechanika budowlana
Naprawa i konserwacja
Przemysł lekki



Wypaszenie

- Uchwyt spawalniczy MXL 201 MIG z eurozłączem 3 m
- Przewód masowy 3m
- Wąż gazowy z szybkozłączem 4,5 m
- Drut ESAB OK AristoRod 12.50 0,8 mm 1 kg
- Elektrody ESAB GoldRox 2,5 x 350 mm 1 kg



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

-
- **Rolki podające 0,6/0,8 mm V (zamontowane), 0,8/0,9 mm V i 0,8/0,9 mm VK**
 - **Instrukcja obsługi**

Parametry

- **Zasilanie: 230V**
- **Znamionowy prąd spawania MIG/MAG (GMAW): 180 A / 23,0 V przy 25%; 116 A / 19,8 V przy 60%; 90 A / 18,5 V przy 100%**
- **Znamionowy prąd spawania MMA (SMAW): 150 A / 26,0 V przy 25%; 97 A / 23,9 V przy 60%; 75 A / 23,0 V przy 100%**
- **Zakres natężenia: 30-180 A**
- **Średnica drutu: 0,6-1,0 mm**
- **Wymiary: 590 x 220 x 385 mm**
- **Waga: 16,2 kg**