

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-esab-rogue-em-180-uchwyt-mxl-201-3m-p-4723.html>



Spawarka inwertorowa Esab Rogue EM 180 + uchwyt MXL 201 3m

Cena brutto	4 090,00 zł
Cena netto	3 325,20 zł
Numer katalogowy	0700301091
Kod producenta	0700301091
Kod EAN	7330725080197
Producent	ESAB
Napięcie zasilania (V)	230
Prąd max(A)	180
Ciężar (KG)	16,2

Opis produktu

ESAB ROGUE EM 180

ROGUE

ESAB Rogue EM 180 to inwertorowy zestaw

spawalniczy MIG/MAG zaprojektowany z myślą o zaspokojeniu wszystkich potrzeb związanych z pracami

spawalniczymi, od lekkiej produkcji po naprawy i konserwację.

Urządzenie charakteryzuje się wydajnością wykorzystania klasy przemysłowej oraz w pełni funkcjonalnymi

elementami sterującymi, które umożliwiają spawaczowi precyzyjne dostrojenie charakterystyki łuku w zależności od spawanego materiału.

Dzięki masie zaledwie 16,2 kg, jednofazowemu zasilaniu 230 V i kompatybilności z generatorami 10 kVA



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

urządzenie, że zapewnia maksymalną elastyczność i mobilność, zarówno w warsztacie, jak i w terenie.





informacja zwrotna zarówno o napięciu, jak i prędkości natychmiastowa
podawania drutu, o doskonałej widoczności, pełny zakres
Duży 14 -
Synergiczne programy spawania -
parametrow 8,0 mm dostępny za pomocą sterowania
jednym pokrętle spawania, 0,5 -
Korekcja współczynnika mocy (PFC) - zapewnia
stabilność łuku i odporność na wahania parametrów zasilania nawet
w przypadku użycia przedłużaczy o długości do 100 m
z wieloma punktami podłączenia i systemem
przewodzenia okablowania



Automatyka Spawalnictwo Serwis
Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

precyzyjna regulacja charakterystyki
łuku w celu uzyskania ostrego/sztywnego łuku dla stali
węglowej lub gładkiego/miękkiego łuku dla stali
nierdzewnej
Rogue automatycznie konfiguruje
ustawienia po podłączeniu uchwytu typu Spool Gun.
Stopień ochrony IP23S do użytku wewnątrz i na zewnątrz.

Zastosowania przemysłowe:

Motoryzacja
Karoserie
Sprzęt rolniczy
Budownictwo ogólne
Mechanika budowlana
Naprawa i konserwacja
Przemysł lekki



Wypaszenie

- Uchwyt spawalniczy MXL 201 MIG z eurozłączem 3 m
- Przewód masowy 3m
- Wąż gazowy z szybkozłączem 4,5 m
- Drut ESAB OK AristoRod 12.50 0,8 mm 1 kg
- Rolki podające 0,6/0,8 mm V (zamontowane), 0,8/0,9 mm V i 0,8/0,9 mm VK



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

- **Instrukcja obsługi**

Parametry

- **Zasilanie: 230V**
- **Znamionowy prąd spawania MIG/MAG (GMAW): 180 A / 23,0 V przy 25%; 116 A / 19,8 V przy 60%; 90 A / 18,5 V przy 100%**
- **Znamionowy prąd spawania MMA (SMAW): 150 A / 26,0 V przy 25%; 97 A / 23,9 V przy 60%; 75 A / 23,0 V przy 100%**
- **Zakres natężenia: 30-180 A**
- **Średnica drutu: 0,6-1,0 mm**
- **Wymiary: 590 x 220 x 385 mm**
- **Waga: 16,2 kg**