

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-esab-rogue-em-180-uchwyt-mxl-201-3m-p-4723.html>



## Spawarka inwertorowa Esab Rogue EM 180 + uchwyt MXL 201 3m

Cena brutto	<b>4 390,00 zł</b>
Cena netto	<b>3 569,11 zł</b>
Numer katalogowy	<b>0700301091</b>
Kod producenta	<b>0700301091</b>
Kod EAN	<b>7330725080197</b>
Producent	<b>ESAB</b>
Napięcie zasilania (V)	<b>230</b>
Prąd max(A)	<b>180</b>
Ciężar (KG)	<b>16,2</b>

Opis produktu

### ESAB ROGUE EM 180

# ROGUE

**ESAB Rogue EM 180 to inwertorowy zestaw**

**spawalniczy MIG/MAG zaprojektowany z myślą o zaspokojeniu wszystkich potrzeb związanych z pracami**

**spawalniczymi, od lekkiej produkcji po naprawy i konserwację.**

**Urządzenie charakteryzuje się wydajnością wykorzystania klasy przemysłowej oraz w pełni funkcjonalnymi**

**elementami sterującymi, które umożliwiają spawaczowi precyzyjne dostrojenie charakterystyki łuku w zależności od spawanego materiału.**

**Dzięki masie zaledwie 16,2 kg, jednofazowemu zasilaniu 230 V i kompatybilności z generatorami 10 kVA**



**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

---

**urządzenie, które zapewnia maksymalną elastyczność i mobilność, zarówno w warsztacie, jak i w terenie.**





informacja zwrotna zarówno o napięciu, jak i prędkości natychmiastowa  
podawania drutu, o doskonałej widoczności, pełny zakres  
Duży 14 -  
Synergiczne programy spawania -  
parametrów 8,0 mm dostępny za pomocą sterowania  
jednym pokrętle spawania, 0,5 -  
Korekcja współczynnika mocy (PFC) - zapewnia  
stabilność łuku i odporność na wahania parametrów zasilania nawet  
w przypadku użycia przedłużaczy o długości do 100 m  
z wieloma punktami podłączenia i systemem  
przewodzenia okablowania



**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

precyzyjna regulacja charakterystyki  
łuku w celu uzyskania ostrego/sztywnego łuku dla stali  
węglowej lub gładkiego/miękkiego łuku dla stali  
nierdzewnej  
Rogue automatycznie konfiguruje  
ustawienia po podłączeniu uchwytu typu Spool Gun.  
Stopień ochrony IP23S do użytku wewnątrz i na zewnątrz.

Zastosowania przemysłowe:

Motoryzacja  
Karoserie  
Sprzęt rolniczy  
Budownictwo ogólne  
Mechanika budowlana  
Naprawa i konserwacja  
Przemysł lekki



## Wypaszenie

- Uchwyt spawalniczy MXL 201 MIG z eurozłączem 3 m
- Przewód masowy 3m
- Wąż gazowy z szybkozłączem 4,5 m
- Drut ESAB OK AristoRod 12.50 0,8 mm 1 kg
- Rolki podające 0,6/0,8 mm V (zamontowane), 0,8/0,9 mm V i 0,8/0,9 mm VK



## **Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A  
94-103 Łódź  
NIP: 7272797306  
sklep@ass.info.pl

---

- **Instrukcja obsługi**

## Parametry

- **Zasilanie: 230V**
- **Znamionowy prąd spawania MIG/MAG (GMAW): 180 A / 23,0 V przy 25%; 116 A / 19,8 V przy 60%; 90 A / 18,5 V przy 100%**
- **Znamionowy prąd spawania MMA (SMAW): 150 A / 26,0 V przy 25%; 97 A / 23,9 V przy 60%; 75 A / 23,0 V przy 100%**
- **Zakres natężenia: 30-180 A**
- **Średnica drutu: 0,6-1,0 mm**
- **Wymiary: 590 x 220 x 385 mm**
- **Waga: 16,2 kg**