

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-esab-rogue-emp-210-pro-uchwyt-mxl-201-3m-p-4722.html>



## Spawarka inwertorowa Esab Rogue EMP 210 Pro + uchwyt MXL 201 3m

Cena brutto	<b>4 930,00 zł</b>
Cena netto	<b>4 008,13 zł</b>
Numer katalogowy	<b>0700301092</b>
Kod producenta	<b>0700301092</b>
Kod EAN	<b>7330725080203</b>
Producent	<b>ESAB</b>
Napięcie zasilania (V)	<b>230</b>
Prąd max(A)	<b>210</b>
Ciężar (KG)	<b>16,7</b>

Opis produktu

### ESAB ROGUE EMP 210 Pro

# ROGUE

**ESAB Rogue EMP 210 PRO to inwerterowe wieloprocessowe urządzenie spawalnicze zaprojektowane z myślą o zaspokojeniu wszystkich potrzeb związanych z pracami spawalniczymi, od lekkiej produkcji po naprawy i konserwację. System charakteryzuje się wydajnością klasy przemysłowej oraz w pełni funkcjonalnymi elementami sterującymi, które umożliwiają spawaczowi precyzyjne dostrojenie charakterystyki łuku w zależności od**



**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

**spawanego materiału.**  
**Dzięki masie zaledwie 16,7 kg,**  
**jednofazowemu zasilaniu 230V i kompatybilności z**  
**generatorami 10 kVA urządzenie te zapewnia**  
**maksymalną elastyczność i mobilność, zarówno w**  
**warsztacie, jak i w terenie.**





**Prawdziwe wieloprocessowe urządzenia z funkcjami synergicznego i manualnego spawania metodami MIG/MAG drutami litymi i rdzeniowymi, lutowanie, TIG z zajarzaniem Lift TIG oraz MMA (włącznie z 6010)**

**Intuicyjny ekran TFT o przekątnej 5,0 cali zapewnia przejrzysty widok i bezpośrednią interakcję pełną**

**Synergiczne programy spawania 10,0 mm, dostępny zakres parametrów spawania 0,5-10,0 mm**

**Poprawca sterowana jednym pokrętelem i korekcja współczynnika mocy zapewnia stabilność łuku i odporność na wahania parametrów zasilania nawet w przypadku długości do 100 m**

**użycia przedłużaczy o Wyjątkowa, wytrzymała konstrukcja przemysłowa z**



wieloma punktami podnoszenia i  
systemem prowadzenia okablowania  
precyzyjna regulacja  
Dynamika łuku - łuku w celu uzyskania  
charakterystyki  
ostrego/sztywnego łuku dla stali węglowej lub  
miękkiego łuku dla stali nierdzewnej  
10 indywidualnych  
Programy zapisywania/przywoływania pamięci  
programów - Rogue automatycznie  
Spool Gun Ready - ustawienia po podłączeniu uchwytu typu  
konfiguruje Spool Gun  
Stopień ochrony IP23S do użytku wewnątrz i  
na zewnątrz

Zastosowania przemysłowe:

Motoryzacja  
Karoserie  
Sprzęt rolniczy  
Budownictwo ogólne  
Mechanika budowlana  
Naprawa i konserwacja  
Przemysł lekki





---

## Wypasażenie

- **Uchwyt spawalniczy MXL 201 MIG z eurozłączem 3 m**
- **Uchwyt elektrodowy Handy 200 A 3m**
- **Przewód masowy 3m**
- **Wąż gazowy z szybkozłączem 4,5 m**
- **Drut ESAB OK AristoRod 12.50 0,8 mm 1 kg**
- **Elektrody ESAB GoldRox 2,5 x 350 mm 1 kg**
- **Rolki podające 0,6/0,8 mm V (zamontowane), 0,8/0,9 mm V i 0,8/0,9 mm VK**
- **Instrukcja obsługi**

## Parametry

- **Zasilanie: 230V**
- **Znamionowy prąd spawania MIG/MAG (GMAW): 210 A / 24,5 V przy 30%; 136 A / 20,8 V przy 60%; 105 A / 19,2 V przy 100%**
- **Znamionowy prąd spawania MMA (SMAW): 180 A / 27,2 V przy 30%; 116 A / 24,7 V przy 60%; 90 A / 23,6 V przy 100%**
- **Znamionowy prąd spawania TIG (GTAW): 210 A / 18,0 V przy 30%; 136 A / 15,4 V przy 60%; 105 A / 14,2 V przy 100%**
- **Zakres natężenia: 30-210 A**
- **Średnica drutu: 0,6-1,0 mm**
- **Wymiary: 590 x 220 x 385 mm**
- **Waga: 16,7 kg**