

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-esab-rogue-emp-210-pro-uchwyt-mxl-201-3m-p-4722.html>

Spawarka inwertorowa Esab Rogue EMP 210 Pro + uchwyt MXL 201 3m

Cena brutto	4 700,00 zł
Cena netto	3 821,14 zł
Numer katalogowy	0700301092
Kod producenta	0700301092
Kod EAN	7330725080203
Producent	ESAB
Napięcie zasilania (V)	230
Prąd max(A)	210
Ciężar (KG)	16,7

Opis produktu

ESAB ROGUE EMP 210 Pro

ESAB Rogue EMP 210 PRO to inwerterowe wieloprocessowe urządzenie spawalnicze zaprojektowane z myślą o zaspokojeniu wszystkich potrzeb związanych z pracami spawalniczymi, **od lekkiej produkcji po naprawy i konserwację**. System charakteryzuje się wydajnością **klasy przemysłowej** oraz w pełni **funkcjonalnymi elementami sterującymi**, które umożliwiają spawaczowi **precyzyjne** dostrojenie charakterystyki łuku w zależności od spawanego materiału.

Dzięki masie zaledwie **16,7 kg**, jednofazowemu zasilaniu **230V** i kompatybilności z generatorami 10 kVA urządzenie te zapewnia **maksymalną elastyczność i mobilność**, zarówno w warsztacie, jak i w terenie.

Cechy:

- ▣ **Prawdziwe wieloprocessowe urządzenia** z funkcjami synergicznego i manualnego spawania metodami MIG/MAG drutami litymi i rdzeniowymi, lutospawanie, TIG z zajarzaniem Lift TIG oraz MMA (włącznie z 6010)
- ▣ **Intuicyjny ekran TFT** o przekątnej 5,0 cali zapewnia przejrzysty widok i bezpośrednią interakcję
- ▣ **Synergiczne programy spawania** - pełny zakres parametrów spawania, 0,5-10,0 mm, dostępny za pomocą sterowania jednym pokrętelem
- ▣ **Korekcja współczynnika mocy (PFC)** - zapewnia stabilność łuku i odporność na wahania parametrów zasilania nawet w przypadku użycia przedłużaczy o długości do 100 m
- ▣ **Wyjątkowa, wytrzymała konstrukcja przemysłowa** - z wieloma punktami podnoszenia i systemem prowadzenia okablowania
- ▣ **Dynamika łuku** - precyzyjna regulacja charakterystyki łuku w celu uzyskania ostrego/sztywnego łuku dla stali węglowej lub miękkiego łuku dla stali nierdzewnej
- ▣ **Programy** - 10 indywidualnych programów zapisywania/przywoływania pamięci
- ▣ **Spool Gun Ready** - Rogue automatycznie konfiguruje ustawienia po podłączeniu uchwyty typu Spool Gun.
- ▣ **Stopień ochrony IP23S** do użytku wewnątrz i na zewnątrz

Zastosowania przemysłowe:



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

- Motoryzacja
- Karoserie
- Sprzęt rolniczy
- Budownictwo ogólne
- Mechanika budowlana
- Naprawa i konserwacja
- Przemysł lekki

Wypasażenie

- Uchwyt spawalniczy MXL 201 MIG z eurozłączem 3 m
- Uchwyt elektrodowy Handy 200 A 3m
- Przewód masowy 3m
- Wąż gazowy z szybkozłączem 4,5 m
- Drut ESAB OK AristoRod 12.50 0,8 mm 1 kg
- Rolki podające 0,6/0,8 mm V (zamontowane), 0,8/0,9 mm V i 0,8/0,9 mm VK
- Instrukcja obsługi

Parametry

- Zasilanie: **230V**
- Znamionowy prąd spawania MIG/MAG (GMAW): **210 A / 24,5 V przy 30%; 136 A / 20,8 V przy 60%; 105 A / 19,2 V przy 100%**
- Znamionowy prąd spawania MMA (SMAW): **180 A / 27,2 V przy 30%; 116 A / 24,7 V przy 60%; 90 A / 23,6 V przy 100%**
- Znamionowy prąd spawania TIG (GTAW): **210 A / 18,0 V przy 30%; 136 A / 15,4 V przy 60%; 105 A / 14,2 V przy 100%**
- Zakres natężenia: **30-210 A**
- Średnica drutu: **0,6-1,0 mm**
- Wymiary: **590 x 220 x 385 mm**
- Waga: **16,7 kg**