

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-esab-rogue-emp-210-pro-uchwyt-mxl-201-3m-p-4722.html>



## Spawarka inwertorowa Esab Rogue EMP 210 Pro + uchwyt MXL 201 3m

Cena brutto	<b>4 700,00 zł</b>
Cena netto	<b>3 821,14 zł</b>
Numer katalogowy	<b>0700301092</b>
Kod producenta	<b>0700301092</b>
Kod EAN	<b>7330725080203</b>
Producent	<b>ESAB</b>
Napięcie zasilania (V)	<b>230</b>
Prąd max(A)	<b>210</b>
Ciężar (KG)	<b>16,7</b>

### Opis produktu

#### ESAB ROGUE EMP 210 Pro

**ESAB Rogue EMP 210 PRO** to inwerterowe wieloprocessowe urządzenie spawalnicze zaprojektowane z myślą o zaspokojeniu wszystkich potrzeb związanych z pracami spawalniczymi, **od lekkiej produkcji po naprawy i konserwację**. System charakteryzuje się wydajnością **klasy przemysłowej** oraz w pełni **funkcjonalnymi elementami sterującymi**, które umożliwiają spawaczowi **precyzyjne** dostrojenie charakterystyki łuku w zależności od spawanego materiału.

Dzięki masie zaledwie **16,7 kg**, jednofazowemu zasilaniu **230V** i kompatybilności z generatorami 10 kVA urządzenie te zapewnia **maksymalną elastyczność i mobilność**, zarówno w warsztacie, jak i w terenie.

#### Cechy:

- ▣ **Prawdziwe wieloprocessowe urządzenia** z funkcjami synergicznego i manualnego spawania metodami MIG/MAG drutami litymi i rdzeniowymi, lutospawanie, TIG z zajarzaniem Lift TIG oraz MMA (włącznie z 6010)
- ▣ **Intuicyjny ekran TFT** o przekątnej 5,0 cali zapewnia przejrzysty widok i bezpośrednią interakcję
- ▣ **Synergiczne programy spawania** - pełny zakres parametrów spawania, 0,5-10,0 mm, dostępny za pomocą sterowania jednym pokrętelem
- ▣ **Korekcja współczynnika mocy (PFC)** - zapewnia stabilność łuku i odporność na wahania parametrów zasilania nawet w przypadku użycia przedłużaczy o długości do 100 m
- ▣ **Wyjątkowa, wytrzymała konstrukcja przemysłowa** - z wieloma punktami podnoszenia i systemem prowadzenia okablowania
- ▣ **Dynamika łuku** - precyzyjna regulacja charakterystyki łuku w celu uzyskania ostrego/sztywnego łuku dla stali węglowej lub miękkiego łuku dla stali nierdzewnej
- ▣ **Programy** - 10 indywidualnych programów zapisywania/przywoływania pamięci
- ▣ **Spool Gun Ready** - Rogue automatycznie konfiguruje ustawienia po podłączeniu uchwytu typu Spool Gun.
- ▣ **Stopień ochrony IP23S** do użytku wewnątrz i na zewnątrz

#### Zastosowania przemysłowe:



## Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A  
94-103 Łódź  
NIP: 7272797306  
sklep@ass.info.pl

- Motoryzacja
- Karoserie
- Sprzęt rolniczy
- Budownictwo ogólne
- Mechanika budowlana
- Naprawa i konserwacja
- Przemysł lekki

## Wypasażenie

- Uchwyt spawalniczy MXL 201 MIG z eurozłączem 3 m
- Uchwyt elektrodowy Handy 200 A 3m
- Przewód masowy 3m
- Wąż gazowy z szybkozłączem 4,5 m
- Drut ESAB OK AristoRod 12.50 0,8 mm 1 kg
- Rolki podające 0,6/0,8 mm V (zamontowane), 0,8/0,9 mm V i 0,8/0,9 mm VK
- Instrukcja obsługi

## Parametry

- Zasilanie: **230V**
- Znamionowy prąd spawania MIG/MAG (GMAW): **210 A / 24,5 V przy 30%; 136 A / 20,8 V przy 60%; 105 A / 19,2 V przy 100%**
- Znamionowy prąd spawania MMA (SMAW): **180 A / 27,2 V przy 30%; 116 A / 24,7 V przy 60%; 90 A / 23,6 V przy 100%**
- Znamionowy prąd spawania TIG (GTAW): **210 A / 18,0 V przy 30%; 136 A / 15,4 V przy 60%; 105 A / 14,2 V przy 100%**
- Zakres natężenia: **30-210 A**
- Średnica drutu: **0,6-1,0 mm**
- Wymiary: **590 x 220 x 385 mm**
- Waga: **16,7 kg**