



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-esab-rogue-emp-210-pro-uchwyt-mxl-201-3m-zestaw-p-5326.html>



Spawarka inwertorowa Esab Rogue EMP 210 Pro + uchwyt MXL 201 3m zestaw

Cena brutto	5 430,00 zł
Cena netto	4 414,63 zł
Numer katalogowy	0700301092
Kod producenta	0700301092
Kod EAN	7330725080203
Producent	ESAB
Napięcie zasilania (V)	230
Prąd max(A)	210
Ciężar (KG)	16,7

Opis produktu

ESAB ROGUE EMP 210 Pro



ESAB Rogue EMP 210 PRO to inwerterowe wieloprocessowe urządzenie spawalnicze zaprojektowane z myślą o zaspokojeniu wszystkich potrzeb związanych z pracami spawalniczymi, od lekkiej produkcji po naprawy i konserwację. System charakteryzuje się wydajnością klasy przemysłowej oraz w pełni funkcjonalnymi elementami sterującymi, które umożliwiają spawaczowi precyzyjne



Automatyka Spawalnictwo Serwis
Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

**dostrojenie charakterystyki łuku w zależności od
spawanego materiału.**
**Dzięki masie zaledwie 16,7 kg,
jednofazowemu zasilaniu 230V i kompatybilności z
generatorami 10 kVA urządzenie te zapewnia
maksymalną elastyczność i mobilność, zarówno w
warsztacie, jak i w terenie.**





Prawdziwe wieloprocessowe urządzenia z funkcjami synergicznego i manualnego spawania metodami MIG/MAG drutami litymi i rdzeniowymi, lutospawanie, TIG z zajarzaniem Lift TIG oraz MMA (włącznie z 6010)

Intuicyjny ekran TFT o przekątnej 5,0 cali zapewnia przejrzysty widok i bezpośrednią interakcję pełną

Synergiczne programy spawania 10,0 mm, dostępny zakres parametrów spawania 0,5-10,0 mm

Współczynnik mocy z korekcją zapewnia stabilność łuku i odporność na wahania parametrów zasilania nawet w przypadku długości do 100 m

Wyjątkowa, wytrzymała konstrukcja przemysłowa z



wieloma punktami podnoszenia i
systemem prowadzenia okablowania
precyzyjna regulacja
Dynamika łuku - łuku w celu uzyskania
charakterystyki
ostrego/sztywnego łuku dla stali węglowej lub
miękkiego łuku dla stali nierdzewnej
10 indywidualnych
Programy zapisywania/przywoływania pamięci
programów - Rogue automatycznie
Spool Gun Ready - ustawienia po podłączeniu uchwytu typu
konfiguruje Spool Gun
Stopień ochrony IP23S do użytku wewnątrz i
na zewnątrz

Zastosowania przemysłowe:

Motoryzacja
Karoserie
Sprzęt rolniczy
Budownictwo ogólne
Mechanika budowlana
Naprawa i konserwacja
Przemysł lekki





Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor przyłbicy: czarny , czerwony , niebieski , srebrny

Wypasażenie

- Przyłbica Automatyczna Samościennejąca 9-13 CONTROL D610G
- Nowa Butla gazowa AR/CO2 Pełna 8 litrów
- Reduktor Ar/CO2 mini 2 manometry
- Tarcze do cięcia, szlifowania - 10szt
- Drut Spawalniczy 5 kg 0.8
- Spray Antyodpryskowy 400ml
- Uchwyt spawalniczy MXL 201 MIG z eurozłączem 3 m
- Uchwyt elektrodowy Handy 200 A 3m
- Przewód masowy 3m
- Wąż gazowy z szybkozłączem 4,5 m
- Drut ESAB OK AristoRod 12.50 0,8 mm 1 kg
- Elektrody ESAB GoldRox 2,5 x 350 mm 1 kg
- Rolki podające 0,6/0,8 mm V (zamontowane), 0,8/0,9 mm V i 0,8/0,9 mm VK
- Instrukcja obsługi

Parametry

- Zasilanie: **230V**
- Znamionowy prąd spawania MIG/MAG (GMAW): **210 A / 24,5 V przy 30%; 136 A / 20,8 V przy 60%; 105 A / 19,2 V przy 100%**
- Znamionowy prąd spawania MMA (SMAW): **180 A / 27,2 V przy 30%; 116 A / 24,7 V przy 60%; 90 A / 23,6 V przy 100%**
- Znamionowy prąd spawania TIG (GTAW): **210 A / 18,0 V przy 30%; 136 A / 15,4 V przy 60%; 105 A / 14,2 V przy 100%**
- Zakres natężenia: **30-210 A**
- Średnica drutu: **0,6-1,0 mm**
- Wymiary: **590 x 220 x 385 mm**
- Waga: **16,7 kg**