



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-esab-rustler-em-280c-pro-zestaw-p-4710.html>



Spawarka inwertorowa Esab RUSTLER EM 280C PRO zestaw

Cena brutto **9 250,00 zł**

Cena netto **7 520,33 zł**

Numer katalogowy **0448280880**

Kod producenta **0448280880**

Kod EAN **7322376254003**

Producent **ESAB**

Napięcie zasilania (V) **400**

Prąd max(A) **280**

Ciężar (KG) **54**

Opis produktu



ESAB RUSTLER EM 280C PRO

Inwertorowe urządzenie Rustler EM 280C PRO to najlepszy wybór dla najbardziej typowych wyzwań spawalniczych. Wyposażone w najnowszą technologię inwertorową łączą niskie zużycie energii ze zoptymalizowaną wydajnością spawania. Rustler jest gotowy do spawania większości popularnych materiałów bazowych dzięki zoptymalizowanym programom do spawania stali węglowej, stali nierdzewnej, stopów aluminium oraz lutowania drutami litymi i rdzeniowymi. Stabilne podawanie drutu zapewnia solidny i niezawodny mechanizm podający z 4-rolkowym układem napędowym Model synergiczny umożliwia pracę poprzez ustawienie grubości materiału w celu uzyskania idealnie zrównoważonych parametrów spawania, pozwalając nawet mniej doświadczonym spawaczom na wykonanie optymalnych spoin. Niezawodną obudowę wyposażono w uniwersalny system przechowywania dodatkowych akcesoriów oraz części eksploatacyjnych stosowanych na stanowisku spawalniczym. Do dodatkowych funkcji należą: okienko inspekcyjne, oświetlona od wewnątrz komora, uchwyt na palnik i układ prowadzenia kabli, co zapewnia wydajne i wygodne środowisko pracy.

- Pracuj wydajniej dzięki wysokiemu cyklowi pracy przy znamionowym prądzie wyjściowym
- Intuicyjny panel z bezpośrednim dostępem do ustawień parametrów skraca czas regulacji parametrów wyjściowych
- Trwała obudowa z elastycznym systemem przechowywania akcesoriów sprawia, że maszyna jest mobilną stacją roboczą
- Wizjer inspekcyjny i oświetlenie komory zapewniające lepszą widoczność i krótsze czasy przestoju
- Wyjątkowe parametry łuku spawalniczego, zoptymalizowane pod kątem najczęściej stosowanych materiałów bazowych, przyczyniają się do zmniejszenia nakładu prac po spawaniu
- Mechanizm podający premium 4WD (Ø 38 mm) zapewniający stabilny posuw i wysoką trwałość części eksploatacyjnych
- Spawanie metodą MMA oznacza możliwość stosowania różnych typów elektrod otulonych

Zastosowanie:

- Produkcja przemysłowa i ogólna
- Produkcja stali konstrukcyjnej
- Konstrukcje stalowe
- Centra stalowe
- Naprawa i konserwacja
- Sprzęt rolniczy



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor przyłbicy: czarny , czerwony , niebieski , srebrny

Średnica drutu: 1.0 , 1.2

Wyposażenie

- uchwyt Exeor 315 4m
- toolbox
- kabel zasilający o długości 4m 3 fazy wtyk 16 A
- przewód masowy 3 m
- wąż gazu z szybkozłączem 4m
- rolki napędowe do drutu 0,9/1,0 i 1,2 mm
- Nowa Butla gazowa AR/CO2 Pełna 8 litrów, nowy typ, fabrycznie nowa! Nie regenerowana po gaśnicy! Legalizacja 10 lat, NIE CO2!
- Reduktor Ar/CO2 mini 2 manometry
- Drut Spawalniczy 15 kg wybranej średnicy (1.0 lub 1.2)
- Adaptor Szpuli
- Spray Antyodpryskowy 400ml
- Tarcze do cięcia, szlifowania - 10szt
- Przyłbica Automatyczna Samościennejąca 9-13 CONTROL D610G (**kolor do wyboru: czarna, czerwona, niebieska lub srebrna**)

Parametry

- **Napięcie zasilania:** 400 V \pm 15%, 3 fazy, 50/60 Hz
- **Zakres regulacji prądu:** 20-280A
- **Wymiary:** 977 x 487 x 800 mm
- **Waga:** 54kg