

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-esab-rustler-em-350cw-pro-synergic-z-chlodnica-zestaw-p-5340.html>

Spawarka inwertorowa Esab Rustler EM 350Cw PRO Synergic z chłodnicą zestaw

Cena brutto	13 450,00 zł
Cena netto	10 934,96 zł
Numer katalogowy	0448350884
Kod producenta	0448350884
Kod EAN	7322376259251
Producent	ESAB
Napięcie zasilania (V)	400
Prąd max(A)	350
Ilość rolek podających drut	4
Ciężar (KG)	80

Opis produktu

Inwertorowe urządzenie Rustler EM 350Cw PRO Synergic to najlepszy wybór dla najbardziej typowych wyzwań spawalniczych. Wyposażone w **najnowszą technologię inwertorową** łączą niskie zużycie energii ze zoptymalizowaną wydajnością spawania. Rustler jest **gotowy do spawania większości popularnych materiałów bazowych**, dzięki zoptymalizowanym programom do spawania stali węglowej, stali nierdzewnej, stopów aluminium oraz lutospawania drutami litymi i rdzeniowymi. **Stabilne podawanie drutu** zapewnia solidny i niezawodny mechanizm podający z **4-rolkowym** układem napędowym.

Model synergiczny umożliwia pracę poprzez **ustawienie grubości materiału** w celu uzyskania idealnie zrównoważonych parametrów spawania, pozwalając nawet mniej doświadczonym spawaczom na wykonanie optymalnych spoin.

Niezawodną obudowę wyposażono w **uniwersalny system przechowywania** dodatkowych akcesoriów oraz części eksploatacyjnych stosowanych na stanowisku spawalniczym. Do dodatkowych funkcji należą: **okienko inspekcyjne, oświetlona od wewnątrz komora, uchwyt na palnik i układ prowadzenia kabli**, co zapewnia wydajne i wygodne środowisko pracy.

Najważniejsze cechy:

- Model z **wbudowaną chłodnicą**
- Synergiczne spawanie** metodami MIG/MAG
- Ustawienie grubości materiału**
- Pracuj wydajniej dzięki **wysokiemu cyklowi pracy** przy znamionowym prądzie wyjściowym
- Intuicyjny panel** z bezpośrednim dostępem do ustawień parametrów skraca czas regulacji parametrów wyjściowych
- Trwała obudowa** z elastycznym systemem przechowywania akcesoriów sprawia, że maszyna jest mobilną stacją roboczą
- Wizjer inspekcyjny i oświetlenie komory** zapewniające lepszą widoczność i krótsze czasy przestoju
- Wyjątkowe parametry łuku spawalniczego**, zoptymalizowane pod kątem najczęściej stosowanych materiałów



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

bazowych, przyczyniają się do zmniejszenia nakładu prac po spawaniu

□ **Mechanizm podający premium** 4WD (Ø 38 mm) zapewniający stabilny posuw i wysoką trwałość części eksploatacyjnych

□ **Spawanie metodą MMA** oznacza możliwość stosowania różnych typów elektrod otulonych

Zastosowanie:

- Produkcja przemysłowa i ogólna
- Produkcja stali konstrukcyjnej
- Konstrukcje stalowe
- Centra stalowe
- Naprawa i konserwacja
- Sprzęt rolniczy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor przyłbicy: czarny , czerwony , niebieski , srebrny

Średnica drutu: 1.0 , 1.2

Wyposażenie

- Przyłbica Automatyczna Samościenniająca 5-13 CONTROL D610G (**kolor do wyboru: czarna, niebieska, czerwona i srebrna**)
- Nowa Butla gazowa AR/CO2 Pełna 8 litrów
- Reduktor Ar/CO2 mini 2 manometry
- Tarcze do cięcia, szlifowania - 10szt
- Drut Spawalniczy 15 kg (**średnica do wyboru: 1.0, 1.2**)
- Adaptor szpuli
- Spray Antyodpryskowy 400ml
- uchwyt Exeor PSF 420w 4m

- skrzynka narzędziowa toolbox

- przewód zasilający 4m 3 fazy 16A/32A

- przewód masowy 3m

- wąż gazowy z szybkozłączem 4m

- rolki napędowe do drutu 0,9/1,0 i 1,2 mm

Parametry

- **Napięcie zasilania:** 400 V ± 15%, 3 fazy
- **Moc chłodzenia:** 1 kW
- **Objętość chłodziwa:** 4.5 l
- **Maksymalny przepływ:** 1.9 l/min
- **Maksymalne ciśnienie:** 4.5 bar
- **Znamionowy prąd spawania MIG/MAG:** 350A/40%; 286A/60%; 222A/100%
- **Znamionowy prąd spawania MMA:** 320A/40%; 262A/60%; 203A/100%
- **Zakres regulacji prądu MIG/MAG:** 30-350A
- **Zakres regulacji prądu MMA:** 20-320A
- **Moc pobierania:** 14.0 kVA
- **Zakres prędkości podawania drutu:** 1,5-22 m/min
- **Temperatura pracy:** Od -10 do +40°C
- **Wymiary:** 977 x 487 x 1230 mm
- **Waga:** 80kg