



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

Dane aktualne na dzień: 15-06-2026 08:21

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-esab-warrior-mig-500iw-zestaw-p-1199.html>



Spawarka inwertorowa Esab Warrior MIG 500iw (ZESTAW)

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	do 14 dni
Kod producenta	0465350883
Kod EAN	7330129275427
Producent	ESAB
Napięcie zasilania (V)	400
Prąd max(A)	500
Ilość rolek podających drut	4
Ciężar (KG)	74

Opis produktu



Wieloprocessowe urządzenia spawalnicze przeznaczone do ciężkich zastosowań o prądzie spawania do 500A w cyklu 60%

WARRIOR MIG 500iw CC/CV

Podajnik drutu WARRIOR FEED 304W
Chłodnica Cool 2

Wieloprocessowe urządzenia spawalnicze przeznaczone do intensywnego zastosowania w przemyśle ciężkim ze zmienną charakterystyką napięciowo - prądową CC/CV przeznaczone do spawania metodą MIG/MAG, FCAW, MMA, TIG-LiveTig oraz do żłobienia elektropowietrznego, zapewniając znamionowy prąd 500 A w cyklu pracy 60%. Najwyższej jakości technologia inwertorowa zastosowana w urządzeniach umożliwia użytkowanie w różnych warunkach środowiskowych z pracami na zewnątrz włącznie (również podczas opadów deszczu) przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacji.



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl



Innowacyjność

- SCT - bezproblemowe, pozbawione rozprysku zajarzanie łuku jest efektem automatycznej funkcji upalania drutu elektrodowego
- The TrueArcVoltage™ System - gwarancja stabilnej wartości napięcia spawania bez względu na długość używanych zespołów przewodów, jak i uchwytów spawalniczych



Wielofunkcyjny panel sterowania

Wszystkie elementy sterowania, w tym włącznik zasilania, znajdują się na przednim panelu zapewniając łatwy i szybki dostęp. Łatwy w obsłudze oznacza łatwe wykonanie pracy, zatem gotowość do pracy potrwa zaledwie kilka sekund. Pokręta nastawcze umożliwiają szybką i prostą regulację parametrów nawet w rękawicach spawalniczych.

- Sygnalizator przekroczenie temp. LED
- Płynna nastawa funkcji ArcForce w MMA
 - Wybór metody spawania
 - Wybór typu elektrody otulonej
- Płynna nastawa indukcyjności w MIG/MAG
- Gniazdo Amphenol 19pin – do podajnika
- Automatyczny bezpiecznik napięcia ster.
 - Szybkołączna prądowe typu OKC 50



Technologia inwertorowa

Urządzenie Warrior zapewnia doskonałe właściwości spawalnicze oraz oszczędności energii, jakich należy spodziewać się przy zastosowaniu najnowszej technologii inwertorowej, dzięki tym rozwiązaniom źródło prądu jest znacznie lżejsze, mniejsze i tym samym mobilne, zatem Warrior zapewnia odpowiednią funkcjonalność przy przystępnej cenie.

Automatyczny wentylator

Automatyczna funkcja wentylatora uruchamia chłodzenie tylko wtedy kiedy jest to potrzebne, dzięki temu zanieczyszczenia metaliczne są z dala od źródła prądu tym samym zwiększając żywotność urządzenia oraz oszczędność energii.

Zastosowanie na zewnątrz i wewnątrz

Zastosowana metalowa obudowa chroni spawacza i samo urządzenie. Zaprojektowane z uwzględnieniem najwyższych standardów, urządzenie Warrior wytrzymuje trudne warunki środowiskowe w klasie ochrony IP23.

Automatyczne nastawy dynamiki łuku

Optymalizacja parametrów spawania dzięki pełnej regulacji dynamiki łuku – Hot Start, Arc Force (MMA) oraz indukcyjności w metodzie MIG/MAG. Właściwa nastawa dynamiki łuku pozwala spawaczowi na dokładne wyregulowanie parametrów spawania, a tym samym na osiągnięcie najlepszych wyników spawania.

Oddzielony tunel chłodzenia

Chroni urządzenie i utrzymuje najważniejsze elementy elektroniczne wolne od kurzu, oleju i substancji obcych.

Ergonomicznie umieszczone uchwyty

Ułatwiają przenoszenie i podnoszenie urządzenia podczas transportu i eksploatacji.

Współpraca z generatorem

Zapewnia wygodne korzystanie w warunkach zewnętrznych, w każdych warunkach zasilania z generatorów prądowców.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor przyłbicy: czarny , czerwony , niebieski , srebrny

Średnica drutu: 0.8 , 1.0 , 1.2

Wyposażenie



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

- Przyłbica automatyczna D718G - **kolor do wyboru**
- Reduktor butlowy Argon / CO2 mini 2 manometry
- Nowa butla gazowa 8L Argon / CO2 - pełna
- Drut spawalniczy 15kg **wybranej średnicy**
- Spray antyodpryskowy 400ml
- Podajnik drutu WARRIOR FEED 304W
- Chłodnica Cool 2
- Zestaw jezdny 4-kołowy
- Zespół przewodów łączących 1,7 metra
- Adapter szpuli
- Uchwyt Mig Weldline LGS3 505w 5 metrów (MB501)
- Przewód masowy
- Wąż gazowy
- Instrukcja obsługi

Parametry

Dane techniczne urządzenia:

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 500A/60%; 400A/100%
- **Zasilanie:** 400V, fazy
- **Zabezpieczenie sieci:** 32A
- **Zakres regulacji prądu: płynny** 16-500A
- **Szpula drutu:** 15 kg
- **Rolki:** 4 (podajnik zewnętrzny)
- **Wymiary:** 712 x 325 x 470 mm
- **Waga:** 59kg

Dane techniczne przyłbicy:

- **Rozmiar filtra** 110x90 mm
- **Wymiar pola widzenia** 100x45 mm
- **Stopień zaciemnienia rozjaśniony:**4din, ściemniony:9-13din
- **Czas reakcji** 1/30000 s
- **Zasilanie** bateria słoneczna i bateria litowa
- **Regulowany** czas rozjaśnienia od 0,1s do 1,0s
- **Temperatura** pracy od -10 st C do +60 st C
- **Waga** 520g