



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-kemppi-kempact-2530-lgs3-250g-5m-p-1185.html>



Spawarka inwertorowa Kemppi Kempact 2530 + LGS3 250G 5m

Cena brutto	8 550,00 zł
Cena netto	6 951,22 zł
Kod producenta	621853002
Kod EAN	6419240006903
Producent	KEMPPI
Napięcie zasilania (V)	400
Prąd max(A)	250
Ilość rolek podających drut	4
Ciężar (KG)	20

Opis produktu

KEMPPI KEMPACT 2530

Urządzenie Kempact 2530 to wydajna i kompaktowa spawarka MIG/MAG z wbudowanym podajnikiem drutu 4 rolkowym dla mobilnego spawacza. Został wykonany w technologii inwertorowej IGBT. Pomimo niewielkich rozmiarów i masy, pozwoliło to uzyskać dużą moc, max. 250A i znacznie zmniejszyć masę urządzenia (tylko 20 kg).

Urządzenia KEMPACT cechują się łukiem o wspaniałych własnościach. Skutkiem impulsu kończącego spawanie oraz zastosowania automatycznego czasu upalania drutu jest bezproblemowe zajarzenie, bez potrzeby obcinania kulki na końcu drutu. Elektroniczne sterowanie dynamiką źródła zapewnia doskonałe własności łuku w każdych warunkach. Stabilność łuku urządzeń Kempact oraz liczne użyteczne funkcje zapewniają szybkie spawanie i mocne spoiny najwyższej jakości.

Model 2530 waży 20 kg, czyli aż o 75% mniej od tradycyjnego sprzętu. Urządzenia są przystosowane do współpracy z agregatami prądowórczymi co znacznie rozszerza zakres zastosowań. Kempact MIG 2530 umożliwia korzystanie ze szpuli drutu 15 kg. Podajnik jest wyposażony w mechanizm podający 4-rolkowy DuraTorque, co pozwala bezproblemowo spawać drutem aluminiowym.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica drutu i rolek: 0,8 , 1,0 , 1,2

Wyposażenie

- Zestaw rolek(4szt) i tulei podajnika drutu wybranej średnicy (0,8 lub 1,0 lub 1,2 do stali)
- Kabel masowy
- Wąż gazowy
- Instrukcja obsługi
- Uchwyt spawalniczy Lincoln Electric LGS2 250G 5m (MB25)

Parametry



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- **Prąd spawania/ Sprawność:** 250A/40%; 207A/60%; 160A/100%
 - **Zasilanie:** 400V
 - **Zabezpieczenie sieci:** 16 A
 - **Zakres regulacji prądu:** płynny 20-25A
 - **Szpula drutu:** 15kg
 - **Rolki:** 4
 - **Wymiary:** 580 x 280 x 440 mm
 - **Waga:** 20kg