



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-kemppi-kempact-2530-zestaw-p-1189.html>



Spawarka inwertorowa Kemppei Kempact 2530 zestaw

Cena brutto **9 350,00 zł**

Cena netto **7 601,63 zł**

Numer katalogowy **621853002**

Kod producenta **621853002**

Kod EAN **5902628760760**

Producent **KEMPPPI**

Prąd max(A) **250**

Ciężar (KG) **20**

Opis produktu

KEMPPPI KEMPACT 2530

Urządzenie **KEMPACT 2530** to wydajna i kompaktowa spawarka **MIG/MAG** z wbudowanym **podajnikiem drutu 4 rolkowym** dla mobilnego spawacza. Został wykonany w technologii **inwertorowej IGBT**. Pomimo niewielkich rozmiarów i masy, pozwoliło to uzyskać dużą moc, max. **250A** i znacznie zmniejszyć masę urządzenia (**tylko 20 kg**).

Urządzenia **KEMPACT** cechują się łukiem o wspaniałych właściwościach. Skutkiem impulsu kończącego spawanie oraz zastosowania automatycznego czasu upalania drutu jest **bezproblemowe zajarzenie**, bez potrzeby obcinania kulki na końcu drutu. **Elektroniczne sterowanie dynamiką źródła** zapewnia doskonałe właściwości łuku w każdych warunkach. Stabilność łuku urządzeń **KEMPACT** oraz liczne użyteczne funkcje, zapewniają **szybkie spawanie i mocne spoiny najwyższej jakości**.

Model 2530 waży 20 kg, czyli aż o 75% mniej od tradycyjnego sprzętu. Urządzenia są przystosowane do współpracy z agregatami prądotwórczymi co znacznie rozszerza zakres zastosowań. Kempact MIG 2530 umożliwia korzystanie ze **szpuli drutu 15 kg**. Podajnik jest wyposażony w **mechanizm podający 4-rolkowy DuraTorque**, co pozwala bezproblemowo spawać **drutem aluminiowym**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor przyłbicy: czarny , czerwony , niebieski , srebrny

Średnica drutu: 0.8 , 1.0 , 1.2

Wyposażenie

- Uchwyt spawalniczy Lincoln Electric LGS3 250G 5m (MB25)
- Przyłbica Automatyczna CONTROL D718G (**kolor do wyboru: czarna, czerwona, niebieska lub srebrna**)
- Nowa Butla gazowa AR/CO2 Pełna 8 litrów
- Reduktor Ar/CO2 mini 2 manometry
- Drut Spawalniczy szpula 15kg (**średnica do wyboru: 0,8 lub 1,0 lub 1,2**)
- Adaptor szpuli drutu
- Tarcze do cięcia, szlifowania - 10szt
- Spray Antyodpryskowy 400ml
- Zestaw rolek (4szt) i tulejek (średnica do wyboru: 0,8 lub 1,0 lub 1,2)
- Kabel masowy
- Wąż gazowy
- Instrukcja obsługi



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

Parametry

Dane techniczne urządzenia:

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 250A/40%; 207A/60%; 160A/100%
- **Zasilanie:** 400V
- **Zabezpieczenie sieci:** 16 A
- **Moc pobierana:** 12 kVA
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 20-25A
- **Szpula drutu:** 15kg
- **Rolki:** 4
- **Zakres temperatur pracy:** od -20°C do +40°C
- **Wymiary:** 580 x 280 x 440 mm
- **Waga:** 20kg

Dane techniczne przyłbicy:

- **Rozmiar filtra** 110x90 mm
- **Wymiar pola widzenia** 100x45 mm
- **Stopień zaciemnienia rozjaśniony:** 4din, ściemniony: 9-13din
- **Czas reakcji** 1/30000 s
- **Zasilanie** bateria słoneczna i bateria litowa
- **Regulowany** czas rozjaśnienia od 0,1s do 1,0s
- **Temperatura** pracy od -10 st C do +60 st C
- **Waga** 520g