

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-kemppi-kempact-253a-p-396.html>

## Spawarka inwertorowa Kemppei Kempact 253A

Cena brutto	<b>11 030,00 zł</b>
Cena netto	<b>8 967,48 zł</b>
Numer katalogowy	<b>6412530</b>
Kod producenta	<b>6412530</b>
Kod EAN	<b>6419240008297</b>
Producent	<b>KEMPPPI</b>
Napięcie zasilania (V)	<b>400</b>
Prąd max(A)	<b>250</b>
Ilość rolek podających drut	<b>4</b>
Ciężar (KG)	<b>44</b>

### Opis produktu

#### KEMPPPI KEMPACT 253A

Półautomaty spawalnicze serii Kempact RA renomowanej marki Kemppei powstały z wykorzystaniem technologii inwertorowej z wykorzystaniem najwyższej klasy komponentów, dzięki czemu oferują bardzo wysoką jakość spawania, a także precyzję i wydajność. Do wyboru mamy urządzenia o maksymalnym prądzie spawania 250A i 320A. Zarówno urządzenia o maksymalnym prądzie 250A jak i 320A mają do wyboru wersję sterowaną ręcznie(R) i adaptacyjnie(A). Dzięki różnorodnym modelom maszyna ta spełnia szeroki wachlarz potrzeb. W zestawie z urządzeniem znajduje się także uchwyt spawalniczy, kabel masy oraz tylko u nas komplet rolek i tulejek prowadzących drut.

Dzięki wykorzystaniu technologii inwertorowej udało się zredukować koszty energii o 10% w porównaniu do źródeł spawalniczych transformatorowych. W urządzeniu zostały zastosowane także innowacyjne rozwiązania: oświetlenie komory szpuli, wskaźnik informujący o konieczności przeglądu układu podającego oraz podwozie ułatwiające montaż butli.

#### Dlaczego warto kupić:

- Czytelny wyświetlacz LCD
- 4-rolkowy mechanizm podawania drutu w optymalnym położeniu
- Mocowanie uchwyty spawalniczego w położeniu przedłużającym jego żywotność
- Pojemniki na rolki podajnika oraz części eksploatacyjne uchwyty
- 35% cykl w 40 st. C
- Podświetlana komora podajnika
- wskaźnik serwisowy
- uchwyt w zestawie

#### Funkcje panelu Adaptacyjnego:

- Dostosowanie mocy spawania do zadanej grubości materiału
- Wybór materiałów dodatkowych
- Kanały pamięci
- Kontrola dynamiki
- Prędkość podawania drutu
- Kontrola napięcia spawania
- Funkcja spawania punktowego / cyklicznego
- Funkcja 2T/4T
- Wybór gazu osłonowego
- Funkcja HotSpot™ - funkcja podgrzewania obrabianego materiału



## Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A  
94-103 Łódź  
NIP: 7272797306  
sklep@ass.info.pl

- Wskaźnik przeciążenia źródła
- WireLine™ - wskaźnik przeglądu układu podawania drutu

### Funkcja spawania punktowego SPOT i cyklicznego CYCLE ARC oferuje dwa rodzaje spawania:

- SPOT reguluje czas trwania pojedynczego jarzenia łuku (0.1-9.9 sekundy )
- CYCLE ARC generuje sekwencję łuk-przerwa, gdzie czas przerwy regulowany jest w zakresie (0.1-3 sekundy)

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Średnica rolek:** 0.8 , 1.0 , 1.2

### Wyposażenie

- Uchwyt Spawalniczy Trafimet ERGOPLUS 25 5m
- Zestaw rolek(4szt) i tulei podajnika drutu wybranej średnicy (0,8 lub 1,0 lub 1,2 do stali)
- Kabel masowy
- Wąż gazowy
- Instrukcja obsługi

### Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 250A/40%
- **Zasilanie:** 400V
- **Zabezpieczenie sieci:** 10A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 20-250A
- **Szpuła drutu:** 15kg
- **Rolki:** 4
- **Wymiary:** 623 x 579 x 1070mm
- **Waga:** 44kg