

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-kemppi-kempact-253r-zestaw-p-1117.html>

## Spawarka inwertorowa Kemppi Kempact 253R (ZESTAW)

Cena brutto	<b>9 700,00 zł</b>
-------------	--------------------

Cena netto	<b>7 886,18 zł</b>
------------	--------------------

Kod producenta	<b>6402530</b>
----------------	----------------

Kod EAN	<b>6419240008242</b>
---------	----------------------

Producent	<b>KEMPPPI</b>
-----------	----------------

Napięcie zasilania (V)	<b>400</b>
------------------------	------------

Prąd max(A)	<b>250</b>
-------------	------------

Ilość rolek podających drut	<b>4</b>
-----------------------------	----------

Ciężar (KG)	<b>44</b>
-------------	-----------

### Opis produktu

## KEMPPPI KEMPACT 253R

Półautomaty spawalnicze serii Kempact RA renomowanej marki Kemppi powstały z wykorzystaniem technologii inwertorowej z wykorzystaniem najwyższej klasy komponentów, dzięki czemu oferują bardzo wysoką jakość spawania, a także precyzję i wydajność. Do wyboru mamy urządzenia o maksymalnym prądzie spawania 250A i 320A. Zarówno urządzenia o maksymalnym prądzie 250A jak i 320A mają do wyboru wersję sterowaną ręcznie(R) i adaptacyjnie(A). Dzięki różnorodnym modelom maszyna ta spełnia szeroki wachlarz potrzeb. W zestawie z urządzeniem znajduje się także uchwyt spawalniczy, kabel masy oraz tylko u nas komplet rolek i tulejek prowadzących drut.

Dzięki wykorzystaniu technologii inwertorowej udało się zredukować koszty energii o 10% w porównaniu do źródeł spawalniczych transformatorowych. W urządzeniu zostały zastosowane także innowacyjne rozwiązania: oświetlenie komory szpuli, wskaźnik informujący o konieczności przeglądu układu podającego oraz podwozie ułatwiające montaż butli.

### Dlaczego warto kupić:

- Czytelny wyświetlacz LCD
- 4-rolkowy mechanizm podawania drutu w optymalnym położeniu
- Mocowanie uchwyty spawalniczego w położeniu przedłużającym jego żywotność
- Pojemniki na rolki podajnika oraz części eksploatacyjne uchwyty
- 35% cykl w 40 st. C
- Podświetlana komora podajnika
- wskaźnik serwisowy
- uchwyt w zestawie

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor przyłbicy:** czarny , czerwony , niebieski , srebrny

**Średnica drutu i rolek:** 0.8 , 1.0 , 1.2



## Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A  
94-103 Łódź  
NIP: 7272797306  
sklep@ass.info.pl

## Wyposażenie

- Przyłbica automatyczna Control D718G (**kolor do wyboru**)
- Nowa butla gazowa 8L Argon / Co2 - pełna
- Reduktor butlowy Argon / CO2 mini 2 manometry
- Drut spawalniczy 15kg (**wybranej średnicy**)
- adapter szpuli
- Uchwyt Spawalniczy Kemppi GC253G 5m
- Zestaw rolek(4szt) i tulei podajnika drutu **wybranej średnicy** (0,8 lub 1,0 lub 1,2 do stali)
- Przewód masowy
- Wąż gazowy
- Instrukcja obsługi

## Parametry

### Dane techniczne urządzenia:

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 250A/40%; 150A/100%
- **Zasilanie:** 400V, 3 fazy
- **Zabezpieczenie sieci:** 10A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 20-250A
- **Szpula drutu:** 15kg
- **Rolki napędu:** 4
- **Wymiary:** 623 x 579 x 1070 mm
- **Waga:** 44

### Dane techniczne przyłbicy:

- **Rozmiar filtra** 110x90 mm
- **Wymiar pola widzenia** 100x45 mm
- **Stopień zaciemnienia rozjaśniony:**4din, ściemniony:9-13din
- **Czas reakcji** 1/30000 s
- **Zasilanie** bateria słoneczna i bateria litowa
- **Regulowany** czas rozjaśnienia od 0,1s do 1,0s
- **Temperatura** pracy od -10 st C do +60 st C
- **Waga** 520g