

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-kemppi-minarc-t-223-dc-gm-p-5467.html>

Spawarka inwertorowa Kempfi Minarc T 223 DC GM

Cena brutto	7 880,00 zł
Cena netto	6 406,50 zł
Kod producenta	MIT223DCGM
Kod EAN	6419240064187
Producent	KEMPFI
Napięcie zasilania (V)	230
Prąd max(A)	220
Ciężar (KG)	9,6

Opis produktu

Kemppi Minarc T 223 DC - mobilna spawarka TIG o dużych możliwościach

Minarc T 223 DC to kompaktowe, a zarazem niezwykle wydajne urządzenie do spawania metodą TIG prądem stałym DC, stworzone z myślą o profesjonalistach ceniących **mobilność**. Przystosowana do pracy z napięciem **110 V lub 230 V**, idealnie sprawdzi się zarówno w zakładzie, jak i w terenie - również przy zasilaniu z agregatu.

Spawarka oferuje maksymalny **prąd spawania 220 A przy cyklu pracy 20%**, a dzięki wadze zaledwie **9,6 kg** jest wygodna w transporcie. W zestawie znajduje się **pasek transportowy**, który umożliwi przenoszenie urządzenia na ramieniu.

Minarc T 223 DC to urządzenie, które nie tylko gwarantuje wysoką jakość spoin, ale również zapewnia użytkownikowi komfort pracy. **Cztery kanały pamięci, możliwość zdalnego sterowania oraz funkcja MMA** zwiększają elastyczność zastosowania. Wbudowana **technologia PFC** zapewnia energooszczędne działanie i stabilną pracę nawet przy dłuższych przedłużaczach.

To idealny wybór dla wymagających użytkowników - zarówno w zastosowaniach przemysłowych, jak i serwisowych.

Cechy:

- Obsługa dwóch metod spawania: **TIG DC oraz MMA**
- Możliwość zajarzenia łuku **metodą HF oraz Lift**
- Maksymalny prąd **220 A przy cyklu pracy 20%** (zasilanie 1-fazowe 220-240 V)
- Nowoczesna technologia PFC** - wydajność i oszczędność energii
- Pewne i precyzyjne** zajarzenie
- Płynny i stabilny** łuk
- Cztery kanały pamięci** ustawień
- Czytelny, kolorowy **ekran LCD** z prostym i intuicyjnym menu
- Regulacja czasu wypływu gazu** przed i po spawaniu
- Funkcja ustawiania czasu** narastania i opadania prądu



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- Opcjonalne zdalne sterowe** (ręczne i nożne)
 - Niewielka waga (9,6 kg)** – łatwa do przenoszenia w każdych warunkach
 - Trwałość i niezawodność** dzięki fińskiej produkcji

Wyposażenie

- Kabel masowy 35 mm² 5m
- Wąż gazowy
- Pasek transportowy

Parametry

- **Zasilanie:** 220-240V
- **Maksymalny prąd zasilania:** 25A
- **Znamionowa maksymalna moc wejściowa:** 5.5 kVA
- **Bezpiecznik sieciowy:** 16A
- **Prąd spawania max:** 220A
- **Zakres prądu TIG:** 5-220A
- **Zakres prądu MMA:** 15-170A
- **Średnica elektrody:** 1,6-4,0mm
- **Wymiary:** 461 x 202 x 367 mm
- **Waga:** 9,6 kg