



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-kemppi-minarc-t-223-dc-mlp-gm-p-5469.html>



Spawarka inwertorowa Kemppi Minarc T 223 DC MLP GM

Cena brutto	8 700,00 zł
Cena netto	7 073,17 zł
Kod producenta	MIT223DCMLPGM
Producent	KEMPPI
Napięcie zasilania (V)	230
Prąd max(A)	220
Ciężar (KG)	9,6

Opis produktu

Kemppi Minarc T 223 DC MLP - mobilna spawarka TIG o dużych możliwościach

Minarc T 223 DC MLP to kompaktowe, a zarazem niezwykle wydajne urządzenie do spawania metodą TIG prądem stałym DC, stworzone z myślą o profesjonalistach ceniących **mobilność**. Przystosowana do pracy z napięciem **110 V lub 230 V**, idealnie sprawdzi się zarówno w zakładzie, jak i w terenie – również przy zasilaniu z agregatu.

Spawarka oferuje maksymalny **prąd spawania 220 A przy cyklu pracy 20%**, a dzięki wadze zaledwie **9,6 kg** jest wygodna w transporcie. W zestawie znajduje się **pasek transportowy**, który umożliwia przenoszenie urządzenia na ramieniu.

Minarc T 223 DC MLP to urządzenie, które nie tylko gwarantuje wysoką jakość spoin, ale również zapewnia użytkownikowi komfort pracy. **Cztery kanały pamięci, możliwość zdalnego sterowania oraz funkcja MMA** zwiększają elastyczność zastosowania. Wbudowana **technologia PFC** zapewnia energooszczędne działanie i stabilną pracę nawet przy dłuższych przedłużaczach.

Wersje Minarc T 223 DC MLP zostały dodatkowo wyposażone w **tryb pulsacyjny oraz funkcję Minilog**, pozwalającą na zmianę wcześniej ustawionych poziomów mocy w trakcie spawania – bezpośrednio z użyciem standardowego przełącznika znajdującego się na uchwycie spawalniczym.

To idealny wybór dla wymagających użytkowników – zarówno w zastosowaniach przemysłowych, jak i serwisowych.

Cechy:

- ☐ Obsługa dwóch metod spawania: **TIG DC oraz MMA**
- ☐ Możliwość zajarzenia łuku **metodą HF oraz Lift**
- ☐ **Opcja spawania impulsowego i Minilog** (modele MLP)
- ☐ Maksymalny prąd **220 A przy cyklu pracy 20%** (zasilanie 1-fazowe 220–240 V)
- ☐ **Nowoczesna technologia PFC** – wydajność i oszczędność energii
- ☐ **Pewne i precyzyjne** zajarzenie
- ☐ **Płynny i stabilny** łuk
- ☐ **Cztery kanały pamięci** ustawień
- ☐ Czytelny, kolorowy **ekran LCD** z prostym i intuicyjnym menu
- ☐ **Regulacja czasu wypływu gazu** przed i po spawaniu

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- ☐ **Funkcja ustawiania czasu** narastania i opadania prądu
 - ☐ **Opcjonalne zdalne sterowe** (ręczne i nożne)
 - ☐ **Niewielka waga (9,6 kg)** – łatwa do przenoszenia w każdych warunkach
 - ☐ **Trwałość i niezawodność** dzięki fińskiej produkcji

Wyposażenie

- Kabel masowy 35 mm² 5m
- Wąż gazowy
- Pasek transportowy

Parametry

- **Zasilanie:** 220-240V
- **Maksymalny prąd zasilania:** 25A
- **Znamionowa maksymalna moc wejściowa:** 5.5 kVA
- **Bezpiecznik sieciowy:** 16A
- **Prąd spawania max:** 220A
- **Zakres prądu TIG:** 5-220A
- **Zakres prądu MMA:** 15-170A
- **Średnica elektrody:** 1,6-4,0mm
- **Wymiary:** 461 x 202 x 367 mm
- **Waga:** 9,6 kg