

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-kemppi-minarc-t-223-dc-mlp-gm-uchwyt-tx225g-4m-p-5470.html>



## Spawarka inwertorowa Kempfi Minarc T 223 DC MLP GM + uchwyt TX225G 4m

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Cena brutto            | <b>9 850,00 zł</b>   |
| Cena netto             | <b>8 008,13 zł</b>   |
| Kod producenta         | <b>MIT223DCMLPGM</b> |
| Producent              | <b>KEMPPi</b>        |
| Napięcie zasilania (V) | <b>230</b>           |
| Prąd max(A)            | <b>220</b>           |
| Ciężar (KG)            | <b>9,6</b>           |

### Opis produktu

#### Kemppi Minarc T 223 DC MLP - mobilna spawarka TIG o dużych możliwościach

**Minarc T 223 DC MLP to kompaktowe, a zarazem niezwykle wydajne urządzenie do spawania metodą TIG prądem stałym DC**, stworzone z myślą o profesjonalistach ceniących **mobilność**. Przystosowana do pracy z napięciem **110 V lub 230 V**, idealnie sprawdzi się zarówno w zakładzie, jak i w terenie - również przy zasilaniu z agregatu.

Spawarka oferuje maksymalny **prąd spawania 220 A przy cyklu pracy 20%**, a dzięki wadze zaledwie **9,6 kg** jest wygodna w transporcie. W zestawie znajduje się **pasek transportowy**, który umożliwia przenoszenie urządzenia na ramieniu.

**Minarc T 223 DC MLP** to urządzenie, które nie tylko gwarantuje wysoką jakość spoin, ale również zapewnia użytkownikowi komfort pracy. **Cztery kanały pamięci, możliwość zdalnego sterowania oraz funkcja MMA** zwiększają elastyczność zastosowania. Wbudowana **technologia PFC** zapewnia energooszczędne działanie i stabilną pracę nawet przy dłuższych przedłużaczach.

**Wersje Minarc T 223 DC MLP** zostały dodatkowo wyposażone w **tryb pulsacyjny oraz funkcję Minilog**, pozwalającą na zmianę wcześniej ustawionych poziomów mocy w trakcie spawania - bezpośrednio z użyciem standardowego przełącznika znajdującego się na uchwycie spawalniczym.

**To idealny wybór dla wymagających użytkowników** - zarówno w zastosowaniach przemysłowych, jak i serwisowych.

#### Cechy:

- ☐ Obsługa dwóch metod spawania: **TIG DC oraz MMA**
- ☐ Możliwość zajarzenia łuku **metodą HF oraz Lift**
- ☐ **Opcja spawania impulsowego i Minilog** (modele MLP)
- ☐ Maksymalny prąd **220 A przy cyklu pracy 20%** (zasilanie 1-fazowe 220-240 V)
- ☐ **Nowoczesna technologia PFC** - wydajność i oszczędność energii
- ☐ **Pewne i precyzyjne** zajarzenie
- ☐ **Płynny i stabilny** łuk
- ☐ **Cztery kanały pamięci** ustawień

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

- 
- Czytelny, kolorowy **ekran LCD** z prostym i intuicyjnym menu
  - **Regulacja czasu wpływu gazu** przed i po spawaniu
  - **Funkcja ustawiania czasu** narastania i opadania prądu
  - **Opcjonalne zdalne sterowe** (ręczne i nożne)
  - **Niewielka waga (9,6 kg)** – łatwa do przenoszenia w każdych warunkach
  - **Trwałość i niezawodność** dzięki fińskiej produkcji

## Wyposażenie

- Uchwyt Flexlite TX225G 4m
- Kabel masowy 35 mm<sup>2</sup> 5m
- Wąż gazowy
- Pasek transportowy

## Parametry

- **Zasilanie:** 220-240V
- **Maksymalny prąd zasilania:** 25A
- **Znamionowa maksymalna moc wejściowa:** 5.5 kVA
- **Bezpiecznik sieciowy:** 16A
- **Prąd spawania max:** 220A
- **Zakres prądu TIG:** 5-220A
- **Zakres prądu MMA:** 15-170A
- **Średnica elektrody:** 1,6-4,0mm
- **Wymiary:** 461 x 202 x 367 mm
- **Waga:** 9,6 kg