



Automatyka Spawalnictwo Serwis
Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

Dane aktualne na dzień: 24-04-2025 12:50

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-kemppi-minarcmig-190-auto-przylbica-beta-e90a-bluza-p-4822.html>



Spawarka inwertorowa Kemppi MINARCMIG 190 AUTO + przyłbica BETA e90A + bluza

Cena brutto	6 080,00 zł
Cena netto	4 943,09 zł
Numer katalogowy	61008190
Kod producenta	61008190
Kod EAN	6419240061643
Producent	KEMPPPI
Napięcie zasilania (V)	230
Prąd max(A)	190
Ilość rolek podających drut	2
Ciężar (KG)	13

Opis produktu

Kemppi MINARCMIG 190 AUTO

Kemppi MINARCMIG 190 Auto to mobilne urządzenie do metody MIG/MAG z dwiema opcjami spawania: ręczne i synergiczne. Spawarka o masie 13 kg, zapewnia prąd 190A przy 35% cyklu pracy z jednofazowej sieci zasilającej 16A.



Dlaczego warto kupić?

- Wysoka jakość spoin
- Doskonałe zajarzenie łuku
- Duża tolerancja na wahania napięcia pozwala na zasilanie z agregatu,
- Możliwość pracy na długich kablach >100m,
- Łatwa zmiana biegunowości
- Dostępne opcje spawania ręcznego i synergicznego
- Możliwość spawania takimi materiałami jak: stal (Fe), stal nierdzewną (Ss), aluminium (Al), druty do lutowania twardego CuSi
- Duży, czytelny wyświetlacz, z graficzną prezentacją parametrów spawania
- Niska waga oraz niewielkie rozmiary
- Pasek naramienny
- 3-letnia gwarancja.



Dane techniczne przyłbicy:

- Pole widzenia: 100 x 60 mm
- Wymiary filtra: 110 x 90 mm
- Zakres zaciemnienia: 9-13 DIN
- Klasa optyczna CE: 1/1/1/1
- Czas reakcji: 0,1 ms
- Funkcja szlifowania: Tak
- Temperatura pracy: Od -5°C do +55°C
- Masa: 470 g



Wyposażenie

- Uchwyt spawalniczy FLEXLITE GC 3m
- Przyłbica spawalnicza Beta e90A
- Bluza z kapturem Kemppi Wear
- Przewód masowy
- Wąż gazowy
- Pasek na ramię
- Instrukcja obsługi

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 190A/35%
- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 16A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 20-190A
- **Rolki:** 2
- **Wymiary:** 450 x 277 x 368 mm
- **Waga:** 13kg