

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-kemppi-minarcmig-220-auto-zestaw-p-4825.html>

## Spawarka inwertorowa Kemppi MINARCMIG 220 AUTO + zestaw

Cena brutto	<b>6 720,00 zł</b>
-------------	--------------------

Cena netto	<b>5 463,41 zł</b>
------------	--------------------

Numer katalogowy	<b>61008220</b>
------------------	-----------------

Kod producenta	<b>61008220</b>
----------------	-----------------

Kod EAN	<b>6419240061667</b>
---------	----------------------

Producent	<b>KEMPPPI</b>
-----------	----------------

Napięcie zasilania (V)	<b>230</b>
------------------------	------------

Prąd max(A)	<b>220</b>
-------------	------------

Ilość rolek podających drut	<b>2</b>
-----------------------------	----------

Ciężar (KG)	<b>13</b>
-------------	-----------

### Opis produktu

## Kemppi MINARCMIG 220 AUTO

Kemppi MINARCMIG 220 Auto to mobilne urządzenie do metody MIG/MAG z dwiema opcjami spawania: ręczne i synergiczne. Spawarka o masie 13 kg, zapewnia prąd 220A przy 20% cyklu pracy z jednofazowej sieci zasilającej 16A.



### Dlaczego warto kupić?



## Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A  
94-103 Łódź  
NIP: 7272797306  
sklep@ass.info.pl

- **Wysoka jakość spoin**
- **Doskonałe zajarzenie łuku**
- **Duża tolerancja na wahania napięcia pozwala na zasilanie z agregatu,**
- **Możliwość pracy na długich kablach >100m,**
- **Łatwa zmiana biegunowości**
- **Dostępne opcje spawania ręcznego i synergicznego**
- **Możliwość spawania takimi materiałami jak: stal (Fe), stal nierdzewną (Ss), aluminium (Al), druty do lutowania twardego CuSi**
- **Duży, czytelny wyświetlacz, z graficzną prezentacją parametrów spawania**
- **Niska waga oraz niewielkie rozmiary**
- **Pasek naramienny**
- **3-letnia gwarancja.**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor przyłbicy:** czarny , czerwony , niebieski , srebrny

## Wyposażenie

- Przyłbica automatyczna Control D610G - kolor do wyboru
- Reduktor butlowy Argon / CO2 mini 2 manometry
- Nowa butla gazowa 8L Argon / Co2 - pełna
- Drut spawalniczy SG2 0.8 5kg
- Spray antyodpryskowy 400ml
- Tarcze do cięcia, szlifowania
- Uchwyt spawalniczy FLEXLITE GC 3m
- Przewód masowy
- Wąż gazowy
- Pasek na ramię
- Instrukcja obsługi

## Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 220A/20%
- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 16A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 20-220A
- **Rolki:** 2
- **Wymiary:** 450 x 277 x 368 mm
- **Waga:** 13kg