

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-kemppi-minarcmig-evo-200-p-273.html>

Spawarka inwertorowa Kempfi MinarcMig EVO 200

Cena brutto	6 100,00 zł
Cena netto	4 959,35 zł
Numer katalogowy	61008200
Kod producenta	61008200
Producent	KEMPPi
Napięcie zasilania (V)	230
Prąd max(A)	200
Ilość rolek podających drut	2
Ciężar (KG)	13

Opis produktu

KEMPPi MinarcMig EVO 200

MinarcMig Evo 200 to kompaktowe półautomaty spawalnicze gwarantujące dużą moc i wysoką jakość spawania. Urządzenie zasilane z sieci 230V generuje 200A przy 16A zabezpieczeniu.

Spawarki znajdują przemysłowe zastosowanie w pracach blacharskich, naprawach, montażach, a także świetnie sprawdzają się w terenie.

Urządzenie może pracować w dwóch trybach: automatycznym i ręcznym. W przypadku trybu automatycznego wystarczy wybrać rodzaj materiału i jego grubość aby rozpocząć spawanie. Dobór parametrów spawania znacznie ułatwia duży wyświetlacz z graficznym interfejsem.

Dzięki zastosowaniu w źródle prądowym technologii PFC uzyskujemy bardzo wysoki współczynnik mocy. Urządzenie bezproblemowo działa nawet przy zasilaniu przez kabel o długości powyżej 100m, co niewątpliwie ułatwia pracę w terenie.

Dlaczego warto kupić

- Możliwość spawania drutami litymi Fe, rdzeniowymi Fe, Ss, Al oraz CuSi o śr. Ø 0,6-1,0mm,
- wysoka jakość spoin
- doskonałe zajarzenie łuku,
- duża tolerancja na wahania napięcia pozwala na zasilanie z agregatu,
- możliwość pracy na długich kablach >100m,
- łatwa zmiana biegunowości
- praca w trybie ręcznym i automatycznym,
- automatyczny tryb pracy wymaga wybrania jedynie rodzaju materiału, jego grubości,
- duży, czytelny wyświetlacz, z graficzną prezentacją parametrów spawania,
- niska waga oraz niewielkie rozmiary,
- pasek naramienny,

Wyposażenie

- Uchwyt spawalniczy Kempfi 3m
- Kabel masowy 3m
- Wąż gazowy z szybkozłączką
- Pasek na ramię
- Instrukcja obsługi



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 200A/35%; 160A/60%; 120A/100%
- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 16A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 20-200A
- **Szpula drutu:** 5kg
- **Rolki:** 2
- **Wymiary:** 450 × 227 × 368 mm
- **Waga:** 13kg