

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-kemppi-minarctig-evo-200-mlp-p-4506.html>

## Spawarka inwertorowa Kemppi MinarcTig EVO 200 MLP

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>8 600,00 zł</b>   |
| Cena netto     | <b>6 991,87 zł</b>   |
| Kod producenta | <b>61009200MLP</b>   |
| Kod EAN        | <b>6419240004930</b> |
| Producent      | <b>KEMPPPI</b>       |

### Opis produktu

## Wyprodukowano w FINLANDII

MinarcTig Evo 200 MLP posiada wszystko to czego możesz oczekiwać od wysokiej jakości spawarki TIG. Mobilne urządzenie zasilane z sieci 230V o dużej mocy z wysokim cyklem pracy pozwala na pewne i powtarzalne zajarzenie łuku z HF.

MinarcTig znajduje zastosowanie w pracach produkcyjnych, instalacyjnych oraz warsztatowych. Dzięki zastosowaniu technologii PFC urządzenie nie traci swoich właściwości spawalniczych nawet przy wahaniami napięcia oraz przy pracy z bardzo długimi kablami (>100m)

Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w Puls dzięki czemu spawacz ma większą kontrolę nad procesem spawania. Sama spoina jest węższa i ładniejsza, brak odprysków, lepszy przetop przy niższych parametrach (średnich) prądu.

TIG PULS ma zastosowanie przede wszystkim do spawania cienkich elementów wykonanych ze stali stopowych ( nierdzewnych, kwasoodpornych ) rzadziej wykonanych ze stali węglowych.

### Cechy urządzenia:

- Czytelny wyświetlacz LCD wskazujący najważniejsze parametry podczas spawania
- Funkcja spawania impulsowego
- Dwa procesy spawania TIG-DC oraz MMA.
- Pewne zajarzenie łuku już od 5A.
- Możliwość spawania elektrodami otulonymi do Ø 4,0 mm.
- Kontrola czasu narastania i opadania prądu,
- Kontrola czasu wypłynięcia gazu przed i po rozpoczęciu spawania.
- Funkcja 2/4 takt.
- Wykorzystuje technologię PFC, która pozwala uzyskać maksymalną moc energetyczną.
- Możliwość pracy na kablach zasilających o długości ponad 100 m oraz zasilania z agregatów prądotwórczych.
- Niewielki ciężar i wymiary urządzenia - pozwalają na swobodne przemieszczanie.
- Możliwość podłączenia zdalnego sterowania.
- Zasilanie z sieci lub agregatu prądotwórczego

**URZĄDZENIE BEZ UCHWYTU. Komplet z uchwytem można zamówić na innych naszych aukcjach.**



## Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A  
94-103 Łódź  
NIP: 7272797306  
sklep@ass.info.pl

---

## Wyposażenie

- Kabel masowy 5m
- Wąż gazowy z szybkozłączką
- Pasek na ramię
- Instrukcja obsługi

## Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 200A/35%; 160A/60%; 140A/100%
- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 16A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 5-200A
- **Wymiary:** 449 x 210 x 358 mm
- **Waga:** 11kg