

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-kemppi-minarctig-evo-200-zestaw-p-1188.html>

## Spawarka inwertorowa Kemppi MinarcTig EVO 200 (ZESTAW)

Cena brutto	<b>9 200,00 zł</b>
Cena netto	<b>7 479,67 zł</b>
Kod producenta	<b>61009200</b>
Kod EAN	<b>6419240004916</b>
Producent	<b>KEMPPPI</b>
Napięcie zasilania (V)	<b>230</b>
Prąd max(A)	<b>200</b>
Ciężar (KG)	<b>11</b>

### Opis produktu

## Wyprodukowano w FINLANDII

MinarcTig Evo 200 posiada wszystko to czego możesz oczekiwać od wysokiej jakości spawarki TIG. Mobilne urządzenie zasilane z sieci 230V o dużej mocy z wysokim cyklem pracy pozwala na pewne i powtarzalne zajarzenie łuku z HF.

MinarcTig znajduje zastosowanie w pracach produkcyjnych, instalacyjnych oraz warsztatowych. Dzięki zastosowaniu technologii PFC urządzenie nie traci swoich właściwości spawalniczych nawet przy wahaniami napięcia oraz przy pracy z bardzo długimi kablami (>100m)

### Cechy urządzenia:

- Czytelny wyświetlacz LCD wskazujący najważniejsze parametry podczas spawania
- Dwa procesy spawania TIG-DC oraz MMA.
- Pewne zajarzenie łuku już od 5A.
- Możliwość spawania elektrodami otulonymi do Ø 4,0 mm.
- Kontrola czasu narastania i opadania prądu,
- Kontrola czasu wypłynięcia gazu przed i po rozpoczęciu spawania.
- Funkcja 2/4 takt.
- Wykorzystuje technologię PFC, która pozwala uzyskać maksymalną moc energetyczną.
- Możliwość pracy na kablach zasilających o długości ponad 100 m oraz zasilania z agregatów prądotwórczych.
- Niewielki ciężar i wymiary urządzenia - pozwalają na swobodne przemieszczanie.
- Możliwość podłączenia zdalnego sterowania.
- Zasilanie z sieci lub agregatu prądotwórczego

### Produkt posiada dodatkowe opcje:



## Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A  
94-103 Łódź  
NIP: 7272797306  
sklep@ass.info.pl

**Kolor przyłbicy:** czarny , czerwony , niebieski , srebrny

## Wyposażenie

- Przyłbica automatyczna Control D610G - **kolor do wyboru**
- Nowa butla Argon pełna 8L
- Reduktor butlowy Argon / CO2 mini 2 manometry
- Uchwyt Tig TX225 4m
- Kabel masowy 5m
- Wąż gazowy z szybkozłączką
- Pasek na ramię
- Instrukcja obsługi

## Parametry

### Dane techniczne urządzenia:

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 200A/25%; 140A/100%;
- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 16A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 5-200A
- **Wymiary:** 449 x 210 x 358 mm
- **Waga:** 11kg

### Dane techniczne przyłbicy:

- **Rozmiar filtra** 110x90 mm
- **Wymiar pola widzenia** 100x45 mm
- **Stopień zaciemnienia rozjaśniony:4din, ściemniony:9-13din**
- **Czas reakcji** 1/30000 s
- **Zasilanie** bateria słoneczna i bateria litowa
- **Regulowany czas rozjaśnienia** od 0,1s do 1,0s
- **Temperatura pracy** od -10 st C do +60 st C
- **Waga** 520g