

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-lincoln-electric-quickmig-250-weldline-lgs2-360g-3m-p-5406.html>



## Spawarka inwertorowa Lincoln Electric QUICKMIG 250 + Weldline LGS2 360G 3m

Cena brutto	<b>5 249,00 zł</b>
Cena netto	<b>4 267,48 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>K14379-1</b>
Kod producenta	<b>K14379-1</b>
Kod EAN	<b>5907709580022</b>
Producent	<b>LINCOLN ELECTRIC</b>
Napięcie zasilania (V)	<b>400</b>
Prąd max(A)	<b>250</b>
Ilość rolek podających drut	<b>4</b>
Ciężar (KG)	<b>50</b>

### Opis produktu

### **QUICKMIG - inwertorowe źródła prądowe, przeznaczone do codziennego użytku, zapewniające optymalną wydajność spawania MIG/MAG i MMA.**

Urządzenia QUICKMIG 250 & 300, to nowe urządzenia od firmy Lincoln Electric, charakteryzujące się energooszczędnością. Producent podaje, że zużycie energii przez wysoką sprawność urządzenia może być niższe nawet o 85%.

Zapewniają łatwą obsługę i konfigurację oraz umożliwiają spawanie lekkich konstrukcji oraz elementów niewielkich rozmiarów.

### **Zalety urządzeń:**

- Dobra wydajność łuku
- Perfekcyjne podawanie drutu dzięki 4-rolkowemu mechanizmowi
- Ułatwiony dostęp do szpuli drutu
- Łatwa zmiana biegunowości
- Sprawdzona wydajność i jakość
- Łatwy w użyciu
- Solidna, metalowa konstrukcja
- Zoptymalizowana ergonomia
- Gotowy na nowe przepisy EU Eco Design (2023)
- Zmniejszone zużycie energii (technologia inwertorowa)
- Łatwa obsługa serwisowa

### **Proces spawalniczy:**

- MIG/MAG



## Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A  
94-103 Łódź  
NIP: 7272797306  
sklep@ass.info.pl

---

- Drut proszkowy
- Drut samoosłonowy
- MMA

### Materiał bazowy:

- Stal niestopowa i niskostopowa
- Stal nierdzewna
- Aluminium

### Wyposażenie

- Uchwyt spawalniczy Weldline LGS2 360G 3m
- Przewód masowy
- Wąż gazowy
- Pamięć USB z instrukcją obsługi
- Przewód zasilający bez wtyki

### Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 250A/35%; 230A/60%; 175A/100%
- **Zasilanie:** 400V, 3 fazy
- **Zabezpieczenie sieci:** 16A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 50-250A
- **Szpula drutu:** 15kg
- **Rolki:** 4
- **Wymiary:** 760 x 395 x 830 mm
- **Waga:** 50kg